

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-nvr1602-a-8k-bcs-view-rejestrator-2-dyskowy-ip-16-kanalowy-do-32mpx-pos-p-4702.html>



BCS-V-NVR1602-A-8K BCS VIEW REJESTRATOR 2 DYSKOWY IP 16 KANALOWY DO 32MPX POS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11299
Kod producenta	BCS-V-NVR1602-A-8K
Producent	BCS View

Opis produktu

Rejestrator inteligentny 16 kanałowy IP model BCS-V-NVR1602-A-4K-AI(2) marki BCS View.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. System pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i dostęp zdalny. Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **16 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość nagrywania **32Mpx - 4K**. Obsługuje **H.265+/H.265/H.264+/H.264** podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy **2x USB (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0)**. Niezależna praca wyjść **HDMI8K** (7680x4320)/**VGA** (1920x1080). Obsługuje **2x dysk HDD** Sata (max. 16TB każdy). Wejścia/wyjścia audio: **1/1**. Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/1**. Posiada port sieciowy **1x RJ-45 (10M/100M/1000M)**.

Rejestrator umożliwia obsługę **zaawansowanych funkcji inteligentnych**.

Przepustowość przychodząca/wychodząca: **256Mbps/ 256Mbps**.

Posiada wbudowany Web Service, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna (BCS View Manager), P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: **16 do 32Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- **Funkcja Pentaplex**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/1**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **2x HDD Sata do 14TB każdy**,
- Dodatkowe porty: **2x USB**,
- **Funkcje inteligentne z kamer**: SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób,
- Przepustowość przychodząca/wychodząca: **256Mbps/ 256Mbps**,

- Interfejs sieciowy: **2x RJ-45 (10/100/1000M)**,
- Zasilanie: **12VDC**.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer

16

Audio I/O

1/1

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo

1x HDMI, 1x VGA

Rozdzielczość

HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

1/4/6/8/9/16

Podział obrazu

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4(ONVIF H.264)

Rozdzielczość nagrywania

32Mpx (4K)

Bit rate

256Mbps, 256Mbps

ALARM

Wejścia alarmowe

4

Wyjścia alarmowe

1

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Odtwarzanie nagrań

1/4/6/8/9/16

Archiwizacja

2x SATA, 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Synchroniczne odtwarzanie

16 kamer

SIEĆ

Interfejs

2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Protokoły

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS

-

Funkcje sieciowe

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

2x SATA do 14TB

Tryb HDD RAID

-

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

1x USB2.0, 1x USB3.0

Interfejsy dodatkowe

-

FUNKCJE INTELIGENTNE

Ai - Funkcje inteligentne z kamer

SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób

OGÓLNE

Zasilanie

12V DC

Pobór prądu

Max. 15W (bez HDD)

Temperatura pracy

-10°C ~+55°C

Wymiary (W×D×H)

1U 385mm x 315mm x 52mm

Waga netto

3kg