

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-tip24fcl4-ai2-bcs-view-kamera-megapikselowa-4mpx-led-40m-p-6568.html>



BCS-V-TIP24FCL4-AI2 BCS VIEW KAMERA MEGAPIKSELOWA 4MPX LED 40M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10645
Kod producenta	BCS-V-TIP24FCL4-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kamera tubowa **4 megapikselowa IP** model **BCS-V-TIP24FCL4-AI2** marki **BCS View**.

Urządzenie posiada przetwornik **1/1.8" 4Mpx CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu. Wyposażony jest w stały obiektyw **2.8mm**.

Zastosowana technologia **NightColor** gwarantuje kolorowy obraz nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction** zmniejszającą szumy przy znikomym oświetleniu. Funkcje **BLC**, **HLC**, które zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** (region zainteresowania). Posiada klasę szczelności **IP67**.

Urządzenie posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Urządzenie posiada **wbudowany mikrofon**.

Funkcje inteligentne: **detekcja twarzy, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**.

Posiada wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/1.8" CMOS**,
- Ilość pikseli: **4Mpx**,
- Rozdzielczość: **2688x1520**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm/F1.0**,
- Zasięg oświetlacza - światło białe: **do 40 metrów**,
- **Technologia NightColor**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, WDR(130dB), 3DNR**,
- Funkcje inteligentne: **detekcja twarzy, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**,
- **Wbudowany mikrofon**,
- Klasa szczelności: **IP67**,

- Obsługa kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3af)**.

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Zasięg oświetlacza - światło białe

OBIEKTYW

Obiektyw

Typ obiektywu

Maksymalna wartość przysłony

Pole widzenia

WIDEO

Rozdzielczość

Kompresja

Szybkość odświeżania

1/1.8" 4Mpx CMOS

2688 × 1520

Kolor:0.0005Lux@(F1.0, AGC), B/W:0Lux(white light)
do 40 metrów

2.8mm

Stały

F1.0

horizontal FOV 112°, vertical FOV 61°, diagonal FOV 134°

2688×1520@30fps

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)

Główny strumień:

50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz:

30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Prędkość transmisji strumienia drugiego:

50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 ×

480, 640 × 360)

Prędkość transmisji strumienia trzeciego:

50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 ×

360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640

× 360)

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)

Bitrate

AUDIO

Kompresja

Wejście / wyjście

ALARM

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

SIEĆ

Ethernet

Protokoły

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
wbudowany mikrofon

-

-

1x RJ-45 (10M/100M)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,

IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

ONVIF (S/G/T)

Zgodność

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

DC12V, PoE

DC12V (±25%) 0.5A max. 6W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.25A

max 7.5W

-30°C ~ 60°C

IP67

-

0.7kg

215.2 mm × 78.8 mm × 78.6 mm

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Klasa wandaloodporności

Waga

Wymiary