

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-tip72vsr4-itc-kamera-sieciowa-ip-2mpx-ir-40m-artr-p-4390.html>



BCS-V-TIP72VSR4-ITC KAMERA SIECIOWA IP 2MPX IR 40M ARTR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10663
Kod producenta	10663
Producent	BCS View

Opis produktu

Tubowa kamera sieciowa IP z funkcją **ARTR** model **BCS-V-TIP72VSR4-ITC** marki **BCS View**.

Urządzenie wyposażone zostało w przetwornik **1/1.8"** o rozdzielczości **2Mpx (1920x1080)** oraz obiektyw zmiennoogniskowy typu **motozoom 2.8mm~12mm**. Dzięki temu kamera zapewnia świetną jakość obrazu. Kamera pozwala na obsługę **trzech strumieni wideo**.

Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **40m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów **3D DNR** pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

Kamera posiada funkcję **ARTR**, która umożliwi automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Funkcja ma opcję: czarna/biała lista tablic - do 10tys. wpisów oraz wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy. Wyszukiwanie po metadanych: numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu.

Gniazdo pamięci na karty **MicroSD do 256GB**. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji.

Obudowa zewnętrzna metalowa z **IP67**. Kamera zasilana jest napięciem **12 VDC** lub poprzez **PoE (802.3at)**.

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: **1/1.8" 2Mpx**,
- Ilość pikseli: **1920 x 1080**,
- Funkcje: **WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC**,
- Zasięg IR: **do 40 metrów**,
- Obiektyw: **2.8mm - 12mm motozoom**,
- Kąt widzenia: **H: 103.3° ~ 38.6° V: 54.2° ~ 21.9°**,
- Funkcje AI: **Ochrona perymetryczna, ARTR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)**,
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Wejście / wyjście alarmowe: **1/1**,
- Dodatkowe interfejsy: **RS485, BNC**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa odporności: **IK10**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3at)**.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Przetwornik	1/1.8" 2 Mpx
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)
Maksymalna ilość pikseli	1920 x 1080
Czułość	0.003Lux(F1.2, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Prędkość odświeżania	Strumień główny: 1920×1080/1280×960/1280×720(50/60fps) Podstrumień: 704×576/640×480(25fps) 704×480/640×480(30fps)
Kompresja wideo	Strumień trzeci: 1920×1080/1280×960/1280×720/704×576/640×480(25fps) 1920×1080/1280×960/1280×720/704×480/640×480(30fps)
Funkcje inteligentne	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG Ochrona perymetryczna, ARTR - Automatyczne rozpoznawanie funkcji inteligentnych
Obiektyw	2.8 ~ 12mm, motozoom
Kąty widzenia	H: 103.3°~38.6° V: 54.2°~21.9° D: 124.2°~44.3°
Zasięg oświetlacza	do 40 metrów
Wejście / wyjście alarmowe	1/1
Zgodność	ONVIF (S/ G)
Interfejs sieciowy	1x RJ 10/100/1000 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Slot kart pamięci	Micro SD do 256GB
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Pobór mocy	Max. 14W
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3at)
Wymiary	Ø144×332mm
Waga	1.9 kg