

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-xvr0801-4ke-ai-bcs-view-rejestrator-8-kanalowy-5w1-do-8mpx-p-6079.html>



BCS-V-XVR0801-4KE-AI BCS VIEW REJESTRATOR 8 KANAŁOWY 5W1 DO 8MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10674
Kod producenta	BCS-V-XVR0801-4KE-Ai
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator 8 kanałowy model BCS-V-XVR0801-4KE-AI marki BCS View

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Urządzenie wielosystemowe, pracuje w technologii HDCVI/TVI/AHD/IP/ANALOG. Automatyczne rozpoznawanie typu systemu pracy kamery. Maksymalna ilość kanałów HD-TVI do 8 kanałów 8Mpx. Technologie HDCVI/AHD max 5Mpx. Maksymalna ilość kanałów IP: 8+4 dodatkowe do 8Mpx. Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu. Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy.

Najważniejsze cechy:

- Ilość kanałów: 8 + 4(IP),
- Technologia: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP,
- Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160,
- Kompresja wideo: H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264,
- Wejścia/wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI,
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1,
- Archiwizacja: 1 x HDD Sata (max. 10TB), 2 x USB,
- Interfejs sieciowy: Port RJ-45 (10/100/1000M),
- Interfejs pomocniczy: RS485,
- Bitrate przychodzący: 32Kbps~10Mbps,
- Zasilanie: DC 12V.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-V-XVR0801-4KE-Ai
Linia produktowa	BCS VIEW
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP

Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8+4
Dyski	1
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Kamery HD-CVI	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery AHD	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI	8M@15fps, 5M@20fps, 3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M@18fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	12×8M / 16×4M
Kanały IP	8+4(8M) / 8+8(4M)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 3K / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Strumień główny	8M(8fps), 5M(12fps), 3K(12fps), 4M(15fps), 3M(18fps), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	WD1/4CIF/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~10Mbps
Kompresja wideo	H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/8
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	64
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	315×238×45mm
Waga (bez dysków)	2 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały analog HD
Ai - SMD Plus	4 kanały analog HD