

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-view-kamera-kopulowa-bcs-v-eip44vsr3-ip-4mpx-28mm-motozoom-szeroki-kat-darkview-starlight-p-4638.html>

BCS View kamera kopułowa BCS-V- EIP44VSR3 ip, 4Mpx, 2.8mm, motozoom, szeroki kąt, DarkView Starlight

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10637
Kod producenta	BCS-V-EIP44VSR3
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-EIP44VSR3 kopułowa 4Mpx Technologia DarkView Starlight, motozoom

Kamera sieciowa IP 4Mpx model BCS-V-EIP44VSR3 marki BCS View. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/3" 4Mpx PS CMOS**, . Obiektyw **motozoom 2.8-12mm F1.6**, Kąt widzenia **112°**. Kompresja wideo odbywa się w standardach: H.265 / **H.265+** / H.264 / H.264+ / MJPEG. Posiada wbudowany promiennik IR do 30 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia ROI poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja AWB odpowiada za automatyczny balans bieli, a funkcja AGC za automatyczne wzmocnienie sygnału wyjściowego. BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, np. gdy kamera jest skierowana na okno lub drzwi, czy też na światła reflektorów. AES odpowiada za automatyczną migawkę. Technologia 3DNR zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Główne cechy:

- Przetwornik **1/3" 4Mpx PS CMOS**
- **Technologia DarkView Starlight**
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Rozdzielczość **2560×1440@20fps**
- Kompresja **H.265+/H.264+/MJPEG**
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D, DNR, ROI
- **Ochrona perymetryczna:** Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR,
- CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw motozoom **2.8-12mm F1.6**
- Promiennik podczerwieni o **zasięgu do 30m**
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

STARLIGHT TO WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W NOCY

Technologia Starlight to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością 0,005X luxa jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły.

ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik	1/3" 4 Mpx PS CMOS
Ilość pikseli	4Mpx
Czułość	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	do 30 metrów
Obiektyw	2.8~12 mm
Typ obiektywu	Motozoom
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H: 102°~31° V: 54°~17° D: 123°~35°
Rozdzielczość	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps) Drugi strumień: 1280×720/640×480/640×360(30fps)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Wsparcie	ONVIF
Wymiary	Ø129.4×116.4mm
Waga	560g

