

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-xcoaxip-ii-bcs-zestaw-aktywnych-konwerterow-ethernet-p-6157.html>



BCS-XCOAX/IP-II BCS ZESTAW AKTYWNYCH KONWERTERÓW ETHERNET

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10102
Kod producenta	BCS-xCOAX/IP-II
Producent	BCS Line

Opis produktu

Zestaw aktywnych konwerterów BCS-xCOAX/IP do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku.

BCS-xCOAX/IP-II to zestaw aktywnych konwerterów umożliwiający montaż kamer IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania koncentrycznego jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Moduł po podłączeniu do dowolnego switcha PoE (port RJ45) zasilany się automatycznie i za pośrednictwem kabla koncentrycznego, umożliwia dwukierunkową komunikację siecią oraz zasilanie modułu. Kamery bądź inny odbiornik PoE dołączamy do portu RJ45 modułu xCOAX na końcu linii.

Obudowa wykonana z **poliwęglanu**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE:

- Niewielkie rozmiary modułów,
- Zasięg transmisji po koncentryku **do 500m**,
- Prędkość transmisji: **do 100Mbps**,
- Możliwość zasilania ze switcha/adaptera PoE 802.3at/af **lub** PASSIVE,
- Możliwość zasilania odbiorników **PoE 802.3at/af lub PASSIVE**,
- **Do 30W** sumarycznej mocy w całym torze zasilania,
- Funkcja **Watchdog**,
- Klasa szczelności: **IP20**,
- Wykonanie obudowy: **Poliwęglan**,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego **44 ~ 56VDC**.

DANE TECHNICZNE

Porty LAN
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)

1x RJ45 10/100Mbps
802.3af - do 15W
802.3at - do 30W
PoE PASSIVE - do 30W
802.3af - do 15W
802.3at - do 30W

Obsługiwane nadajniki PoE (standard / moc max)

Wyjście PoE
Wejście PoE (standard / tryb zasilania)
Zabezpieczenie wejścia PoE
Zabezpieczenia dla portów BNC i LAN
Zakres napięcia wejściowego
Zakres temperatur pracy
Długość kabla koncentrycznego
Długość kabla sieciowego

Obudowa
Złącza
Klasa ochrony
Wymiary / masa

PoE PASSIVE - do 30W
PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-) oraz/lub 4,5(V+/-) 7,8 (V+/-)
0,7A elektroniczne (auto-powrót)
Zabezpieczenie przepięciowe
Vin 44 ~ 56VDC
-25°C ~ +65°C
Maks. 500m
100m - odległość switcha do wejścia PoE
100m - odległość wyjścia PoE do kamery
Poliwęglan
RJ45 oraz BNC (żeńskie)
IP20
106x24x21.5mm / 0.03kg
106x24x21.5mm / 0.03kg