

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-xpoe3ext-at-bcs-switch-poe-3-porty-1poe-8023ataf-2poe-out-mini-p-6161.html>



BCS-XPOE3/EXT-AT BCS SWITCH POE 3 PORTY (1xPOE 802.3AT/AF + 2xPOE OUT) MINI

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9037
Kod producenta	BCS-xPoE3/EXT-AT
Producent	BCS Point

Opis produktu

Switch PoE 3 portowy (1xPoE 802.3at/af + 2xPoE OUT) model BCS-XPOE3/EXT-AT marki BCS.

Mini switch 3-portowy pozwala **wzmacniać** oraz **rozdzielać** sygnał sieciowy. Urządzenie daje możliwość **rozdzielenia** zasilania do **dwóch kamer PoE 802.at/af lub PASSIVE.**

Maksymalna moc wszystkich portów to **50W.**

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość portów: **3 (PoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT) 10/100Mbps,**
- Typ zasilania PoE: **Z innego switcha PoE PASSIVE,**
- Wersja: **Standalone (nie wymaga konfiguracji),**
- Przeznaczenie: **Wzmacnianie i rozdzielanie sygnału sieciowego,**
- Pobór mocy:
- Sumaryczna moc wszystkich portów: **Do 50W,**
- Zasilanie: **DC35 ~ 56V.**

DANE TECHNICZNE

Wymiary	51 x 51 x 23 mm (szer. x wys. x gł.)
Zakres napięcia wejściowego	DC10 ~ 56V (VIN)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Vin > 44VDC
Ilość portów LAN	LAN 1: WEJŚCIE PoE (zasilanie switcha): PASSIVE (do 50W) lub 802.3af (do 15,4W) lub 802.3at (do 30W) PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-) oraz/lub 4,5 (V+/-) 7,8 (V+/-) LAN 2: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do15,4W), 802.3at (do 30W) PINY PoE: 1,2 (V-) 3,6 (V+) oraz 4,5 (V+) 7,8(V-) LAN 3: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do15,4W), 802.3at (do 30W) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps
Pobór mocy	0.8W
Zakres temperatur pracy	-25°C ~ +65°C
Waga	35g