

Link do produktu: <https://geminitech.pl/hybrydowy-rejestrator-16-kanalowy-bcs-b-xvr160120-do-5mpx-p-6610.html>



## Hybrydowy rejestrator 16 kanałowy BCS-B- XVR1601(2.0) do 5MPx

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>639,60 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>520,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>11155</b>              |
| Kod producenta   | <b>BCS-B-XVR1601(2.0)</b> |
| Producent        | <b>BCS Basic</b>          |

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Rejestrator **BCS-B-XVR1601(2.0)** marki BCS umożliwia wyświetlanie i zapis do 16 kanałów na jednym dysku SATA do 6TB. Posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, 2 porty USB, port wyjście wideo HDMI pracujące jednocześnie z wyjściem VGA. Urządzenie pracuje w trybie pentaplex co pozwala na jednoczesny podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, archiwizację oraz dostęp zdalny.

#### Zalety rejestratora:

- Obsługa 16 kanałów Analog HD + IP
- Obsługa aplikacji mobilnej P2P
- Wysoka rozdzielczość nagrań nawet do 5 Mpx Lite
- Kodowanie obrazu H.265+

#### ZŁĄCZA:

1. Wejścia BNC - Służą do odbierania sygnału z kamer analogowych.
2. Wejście i wyjście audio - Służą do podłączenia dodatkowego mikrofonu na wejściu oraz głośnika na wyjściu.
3. Wyjścia wideo (HDMI i VGA) - Za ich pomocą po podłączeniu do monitora wyświetlimy obraz w celu obsługi rejestratora.
4. Złącze RJ45 i dwa gniazda USB - RJ45 służy do podłączenia rejestratora do sieci lokalnej w celu uzyskania dostępu zdalnego oraz obsługi przez aplikację mobilną. USB natomiast służy do podłączenia myszki oraz do archiwizacji nagrań na przykład na pendrive.
5. Gniazdo zasilania i RS485 - Gniazdo zasilania umożliwia podłączenie zasilacza w celu uruchomienia urządzenia, a RS485 służy do sterowania starszymi kamerami PTZ.

### DOSTĘP ZDALNY - BCS Manager

BCS Manager to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji oraz dostępna w języku polskim.

## Bardziej wydajna archiwizacja

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

## Podstawowa detekcja ruchu

Rejestrator posiada funkcje wykrywania ruchu w obrazie, takie rozwiązanie informuje o każdym obiekcie poruszającym się w kadrze. Dodatkowo można dostosować czułość detekcji oraz obszar w obrazie, aby zniwelować niepożądane alerty wywołane ruchem roślin czy mniejszych zwierząt.

### Specyfikacja techniczna:

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Linia produktowa                | BCS BASIC                                                                         |
| System                          | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP                                               |
| System                          | Analog HD + IP                                                                    |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp         |
| Kanały                          | 16                                                                                |
| Dyski                           | 1 (brak w zestawie)                                                               |
| Pojemność dysku                 | 6 TB                                                                              |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 5 Mpx Lite                                                                        |
| Pasmo wejściowe                 | 40 Mbps                                                                           |
| Pasmo wyjściowe                 | 60 Mbps                                                                           |
| Kamery HD-CVI                   | 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps                   |
| Kamery AHD                      | 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps         |
| Kamery HD-TVI                   | 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps         |
| Kamery ANALOG                   | CVBS PAL/NTSC                                                                     |
| Kamery IP                       | 4M                                                                                |
| Kanały IP                       | 8 (16)                                                                            |
| Rozdzielczość nagrywania        | 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 720P / CIF                                            |
| Strumień główny                 | 5M Lite(6fps), 4M Lite(8fps), 1080P(8fps), 720P(15fps)                            |
| Strumień drugi                  | D1(15fps)                                                                         |
| Wyjścia wideo                   | HDMI/VGA                                                                          |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                           |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                           |
| Podział na wyjściach            | 1 / 4 / 6 / 8                                                                     |
| Odtwarzanie                     | 1/4/8/16                                                                          |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD       |
| Użytkownicy                     | 128                                                                               |
| Interfejsy                      | 2x USB2.0                                                                         |
| Wejście audio                   | 1                                                                                 |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                 |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Sieć                            | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                             |
| Zgodność                        | ONVIF                                                                             |
| Protokoły                       | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP                                                      |
| Zasilanie                       | 12V DC                                                                            |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 8W                                                                            |
| Warunki pracy                   | -10°C~+55°C max 90% RH                                                            |
| Wymiary (WxDxH)                 | 260×243×46mm                                                                      |
| Waga (bez dysków)               | 1.1 kg                                                                            |
| Obudowa                         | 1U                                                                                |