

Link do produktu: <https://geminitech.pl/hybrydowy-rejestrator-16-kanalowy-bcs-b-xvr160120-do-5mpx-p-6610.html>



Hybrydowy rejestrator 16 kanałowy BCS-B- XVR1601(2.0) do 5MPx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11155
Kod producenta	BCS-B-XVR1601(2.0)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator **BCS-B-XVR1601(2.0)** marki BCS umożliwia wyświetlanie i zapis do 16 kanałów na jednym dysku SATA do 6TB. Posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, 2 porty USB, port wyjście wideo HDMI pracujące jednocześnie z wyjściem VGA. Urządzenie pracuje w trybie pentaplex co pozwala na jednoczesny podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, archiwizację oraz dostęp zdalny.

Zalety rejestratora:

- Obsługa 16 kanałów Analog HD + IP
- Obsługa aplikacji mobilnej P2P
- Wysoka rozdzielczość nagrań nawet do 5 Mpx Lite
- Kodowanie obrazu H.265+

ZŁĄCZA:

1. Wejścia BNC - Służą do odbierania sygnału z kamer analogowych.
2. Wejście i wyjście audio - Służą do podłączenia dodatkowego mikrofonu na wejściu oraz głośnika na wyjściu.
3. Wyjścia wideo (HDMI i VGA) - Za ich pomocą po podłączeniu do monitora wyświetlimy obraz w celu obsługi rejestratora.
4. Złącze RJ45 i dwa gniazda USB - RJ45 służy do podłączenia rejestratora do sieci lokalnej w celu uzyskania dostępu zdalnego oraz obsługi przez aplikację mobilną. USB natomiast służy do podłączenia myszki oraz do archiwizacji nagrań na przykład na pendrive.
5. Gniazdo zasilania i RS485 - Gniazdo zasilania umożliwia podłączenie zasilacza w celu uruchomienia urządzenia, a RS485 służy do sterowania starszymi kamerami PTZ.

DOSTĘP ZDALNY - BCS Manager

BCS Manager to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji oraz dostępna w języku polskim.

Bardziej wydajna archiwizacja

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

Podstawowa detekcja ruchu

Rejestrator posiada funkcje wykrywania ruchu w obrazie, takie rozwiązanie informuje o każdym obiekcie poruszającym się w kadrze. Dodatkowo można dostosować czułość detekcji oraz obszar w obrazie, aby zniwelować niepożądane alerty wywołane ruchem roślin czy mniejszych zwierząt.

Specyfikacja techniczna:

Linia produktowa	BCS BASIC
System	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	1 (brak w zestawie)
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe	40 Mbps
Pasmo wyjściowe	60 Mbps
Kamery HD-CVI	5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
Kamery AHD	5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps
Kamery HD-TVI	5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	4M
Kanały IP	8 (16)
Rozdzielczość nagrywania	5M Lite / 4M Lite / 1080P / 720P / CIF
Strumień główny	5M Lite(6fps), 4M Lite(8fps), 1080P(8fps), 720P(15fps)
Strumień drugi	D1(15fps)
Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1 / 4 / 6 / 8
Odtwarzanie	1/4/8/16
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2x USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 8W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (WxDxH)	260×243×46mm
Waga (bez dysków)	1.1 kg
Obudowa	1U