

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-4w1-5mpx-bcs-ta65vsr7-g-5-50mm-bcs-p-6616.html>

Kamera 4w1 5Mpx BCS-TA65VSR7-G 5-50mm BCS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11263
Kod producenta	BCS-TA65VSR7-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kamera tubowa 5Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 70m pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw 5~50mm motozoom. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo klasa szczelności IP66 czyni z tej kamery doskonały i uniwersalny element Twojego monitoringu.

Uwaga! Kamera nie obsługuje audio przez kabel koncentryczny, do obsługi audio wymagany jest kabel chinch.

Uwaga! Kamera posiada wbudowany mikrofon z wyjściem chinch (RCA), co powoduje że do rejestratorów XVR można podpiąć taką ilość kamer, jaka odpowiada ilości wejść audio RCA w danym rejestratorze.

Kamera jest następcą: BCS-TQ8504IR3-G(II).

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" STARVIS 5Mpx
- Rozdzielczość 2592x1944 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB)
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 5~50mm motozoom
- Zoom optyczny 10x
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ATA12456-G

SPECYFIKACJA

Typ kamery
Standard transmisji
Rozdzielczość

Tuba
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
5Mpx

Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)x1944(V)
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	5~50mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	10x
Kąt widzenia	H: 9°~59°
Czułość kamery	0.01Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	AHD/TVI 5M (2592x1944) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	70m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	Max 10W
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°~+60°, max 95% RH
Wymiary	300x93mm