

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-do-systemu-modulowego-wideodomofonu-bcs-pan-kam-n-p-6519.html>



Kamera do systemu modułowego wideodomofonu BCS-PAN-KAM-N

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9920
Kod producenta	BCS-PAN-KAM-N
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera do systemu modułowego wideodomofonu BCS-PAN-KAM-N

Podstawowy element modularnego systemu wideodomofonów IP marki **BCS**. Moduł kamery o bardzo dobrych parametrach, **Obiektyw 1.95mm typu fish-eye** gwarantuje satysfakcjonujący podgląd wideo osób korzystających z domofonu, jego kąt widzenia to aż **160°** w orientacji poziomej oraz **82°** w pionowej. Wykonana z anodyzowanego aluminium dostarcza najwyższej klasy jakość wykonania oraz odporność mechaniczną **IK07**. Możliwe jest uzyskanie klasy szczelności **IP65** po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pomiędzy ramką, a modulem kamery. Urządzenie przystosowane jest do pracy w układach pionowych jak i poziomych.

Charakterystyka modułu:

- Kamera kolor CMOS HD, **obiektyw 1.95mm fish-eye**
- Rozdzielczość **HD 720p**
- Kąt widzenia **160°/82° (poziomo/pionowo)**
- Kodowanie wideo: **H.264**, audio: G.711a G.711u
- Protokoły: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P
- **Do montażu w ramach BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N**
- **Montaż: natynkowy/podtynkowy (wymagana**
- **obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N)**
- Możliwy montaż w układzie pionowym lub poziomym
- **Wbudowany web serwis**, język polski lub angielski
- Zgodność z BCS-NVR/XVR serii Line, oraz inne (RTSP)
- **Aplikacja mobilna BCS Line** (iOS, Android)
- Wbudowany mikrofon oraz głośnik
- Front z anodyzowanego aluminium, **IK07**
- Klasa szczelności: **IP65** (po zastosowaniu dodatkowego
- uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a
- powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

-
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu
 - przekaźnikowego BCS-MODKD2
 - Wyjście magistrali modułów (dane + zasilanie)
 - Port Ethernet 10/100 Mbps samoadaptacyjny
 - Zasilanie 12V DC i PoE 802.3 at/af/passive