

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-8mpx-bcs-p-eip58vsr4-ai2-g-28-12mm-bcs-point-p-6618.html>



Kamera IP 8Mpx BCS-P-EIP58VSR4-Ai2-G 2.8-12mm BCS POINT

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11326
Kod producenta	BCS-P-EIP58VSR4-Ai2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kamera kopułkowa 8Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu do 40m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcje 2D/3D DNR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie IP67, a zasilana jest prądem stałym 12V DC lub PoE.

Kamera jest następcą modelu BCS-P-EIP58VSR4-Ai1-G.

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" 8Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A172M-G, BCS-P-U112-G

SPECYFIKACJA

Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)x2160(V)

Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.8~12mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3°
DORI	Detekcja 87~372m / Obserwacja 35~149m / Rozpoznanie 17~74m / Identyfikacja 9~37m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W, IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8Mpx(3840x2160) / 5Mpx(3072x1728) / 4Mpx(2560x1440) / 2Mpx(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(720x576) / (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
Strumień główny	3840x2160 20kl/s
Strumień drugi	3072x1728/2560x1440/1920x1080/1280x720(30kl/s)
Strumień trzeci	1920x1080/1280x720/720x576/640x360/704x288/352x288(30kl/s)
Bitrate	720x576/640x360/704x288/352x288(30kl/s)
Kompresja wideo	128Kb/s~6144Kb/s
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Oświetlacz	IR
Mikrofon	40m
Kompresja audio	Tak
Gniazdo karty pamięci	G.711
Obsługa	MicroSD 256GB
Detekcja ruchu	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Maski prywatności	4
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	4
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak
Sieć	Tak
Zgodność	RJ-45 10/100Mb/s
Protokoły	ONVIF(S/G/T)
Rodzaj zasilania	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Pobór mocy	12V DC / PoE(802.3af)
Klasa szczelności IP	Max 9W
IK10	IP67
Warunki pracy	Tak
Wymiary	-30°C~+60°C max 95% RH
	ø129x110mm