

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-l-dip12fsr3-w-wi-fi-2mpx-127-z-obiektywem-28mm-p-2703.html>



Kamera IP BCS-L-DIP12FSR3-W Wi-Fi 2Mpx 1/2.7" z obiektywem 2.8mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11206
Kod producenta	BCS-L-DIP12FSR3-W
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP BCS-L-DIP12FSR3-W Wi-Fi 2Mpx 1/2.7" z obiektywem 2.8mm

RTMP - Streamuj na żywo cokolwiek zechcesz!

Podziel się swoją kamerą z niezliczoną liczbą osób. Dzięki RTMP będziesz mógł streamować obraz ze stoku narciarskiego, plaży, gniazda ptaków i wiele innych. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.

Kamera sieciowa kopułkowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm. Posiada wbudowany moduł WiFi dzięki czemu bezprzewodowo łączy się z siecią. Wyposażona w promiennik o zasięgu 30m oraz mechaniczny filtr podczerwieni które pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Ponadto funkcja 3D DNR także poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu, minimalizując powstałe szумы, co pozwala na lepszą identyfikację zarejestrowanych obiektów. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera umożliwia detekcję ruchu oraz skonfigurowanie masek prywatności. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD do 256GB. Obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP67. Kamera zasilana jest napięciem DC 12V.

Cechy główne:

- Technologia WiFi - bezprzewodowe połączenie kamery z siecią
- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx
- Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 3D DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obudowa zewnętrzna IP67 i IK10
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AD23, BCS-UD1

Specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość	2Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)x1080(V)
RAM	64MB
ROM	16MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 100° V: 53° D: 120°
DORI	Detekcja 47m/ Obserwacja 19m/ Rozpoznanie 9m/ Identyfikacja 5m
Czułość kamery	0.025Lux (Kolor, F2.0, 30IRE) 0.0025Lux (B/W, F2.0, 30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2Mpx(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / VGA(640x480)
Strumień główny	1920x1080/1.3Mpx/720P(1~25/30kl/s)
Strumień drugi	640x480(1~25/30kl/s)
Bitrate	H.264: 24 Kb/s~4096 Kb/s H.265: 9 Kb/s~4096 Kb/s
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc	ICR
Oświetlacz	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 4.9W
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	ø110.7x88.7mm