

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-l-tip14fsr3-w-wi-fi-4mpx-przetwornik-13-cmos-z-obiektywem-28mm-p-2702.html>



## Kamera IP BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi 4Mpx przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>11214</b>             |
| Kod producenta   | <b>BCS-L-TIP14FSR3-W</b> |
| Producent        | <b>BCS Line</b>          |

### Opis produktu

### Opis produktu:

## Kamera IP BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi 4Mpx przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm

### RTMP - Streamuj na żywo cokolwiek zechcesz!

Podziel się swoją kamerą z niezliczoną liczbą osób. Dzięki RTMP będziesz mógł streamować obraz ze stoku narciarskiego, plaży, gniazda ptaków i wiele innych. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.

Kamera IP BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi 4Mpx przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm

### Cechy główne:

- Technologia WiFi – bezprzewodowe połączenie kamery z siecią
- Przetwornik 1/3" 4Mpx CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, DWDR, ROI, 3DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC

## Specyfikacja techniczna:

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość         | 4Mpx                                                                                                     |
| Przetwornik           | 1/3"                                                                                                     |
| System skanowania     | Progressive Scan                                                                                         |
| Piksele               | 2560(H)x1440(V)                                                                                          |
| RAM                   | 64MB                                                                                                     |
| ROM                   | 16MB                                                                                                     |
| Obiektyw              | Stały                                                                                                    |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                                   |
| Apertura              | F2.0                                                                                                     |
| Focus                 | Stały                                                                                                    |
| Iris                  | Stały                                                                                                    |
| Zoom cyfrowy          | 16x                                                                                                      |
| Kąt widzenia          | H: 90° V: 50° D: 107°                                                                                    |
| DORI                  | Detekcja 68m/ Obserwacja 27m/ Rozpoznanie 13m/<br>Identyfikacja 7m                                       |
| Czułość kamery        | 0.03Lux(Kolor,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)                                              |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                     |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                      |
| WDR                   | DWDR                                                                                                     |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / DWDR                                                                                         |
| Migawka               | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                              |
| Kontrola wzmacnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                      |
| Redukcja szumów       | 3D DNR                                                                                                   |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°180°                                                                                      |
| Ilość strumieni       | 2                                                                                                        |
| Rozdzielczości        | 4Mpx(2560x1440) / 3Mpx(2304x1296) /2Mpx(1920x1080) /<br>1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) |
| Strumień główny       | 2560x1440(1~20kl/s)<br>2304x1296/1920x1080/1280x960/1280x720(1~25/30kl/s)                                |
| Strumień drugi        | 640x480(1~25/30kl/s)                                                                                     |
| Bitrate               | H.264: 24 kb/s~4096 kb/s H.265: 9 kb/s~4096 kb/s                                                         |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                          |
| Dzień/noc             | ICR                                                                                                      |
| Oświetlacz            | 30m                                                                                                      |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                            |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile<br>App(iOS, android)                            |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                        |
| Maski prywatności     | 4                                                                                                        |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 mb/s                                                                                        |
| Wi-Fi                 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)                                                                                  |
| Zgodność              | ONVIF(S/G)                                                                                               |
| Protokoły             | IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP,<br>Multicast, RTMP                           |
| Rodzaj zasilania      | 12V DC                                                                                                   |
| Pobór mocy            | max 4.1W                                                                                                 |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                                                                                     |
| Warunki pracy         | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                   |
| Wymiary               | 166.2x70x128.6mm                                                                                         |