

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-eip25fsr3-ai2-5-mpx-28-mm-bcs-p-6595.html>



Kamera IP BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 5 Mpx 2.8 mm BCS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11119
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS Starlight - max. Rozdzielczość 2880 x 1620
- Stałooogniskowy obiektyw 2.8 mm (F1.6) - kąt widzenia 96.1° / 55.3°
- Wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet
- Obsługa sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF
- Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany oświetlacz Black Glass (30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 128 GB)
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i potrójny strumień kodowania
- Tolerancja napięcia zasilania + / - 25%
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-P-EIP25FSR3-Ai2 jest kamerą uniwersalną, która sprawdza się świetnie w standardowych systemach monitoringu IP. Ze względu na jej atrakcyjną cenę i wysoką jakość generowanego obrazu, jest ona doskonałym wyborem do budowy ekonomicznego systemu CCTV. Znajduje ona zastosowanie w obiektach takich jak np. domy, sklepy, pomieszczenia biurowe lub obiekty przemysłowe.

Starlight — Dostrzeż więcej niż ktokolwiek inny

Technologia Starlight w kamerach monitoringu umożliwia uzyskanie wyraźnego i kolorowego obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, dzięki zwiększeniu czułości matrycy kamery, zastosowaniu specjalnych obiektywów i algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu. W efekcie, kamery wyposażone w tę technologię są w stanie rejestrować szczegóły i kolory obrazu w warunkach oświetleniowych ośmiokrotnie niższych niż w przypadku kamer bez tej technologii.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 96.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø110.5×94.1mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak