

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-eip25fsr3l2-ai2-g-5-mpx-28-mm-bcs-p-6589.html>



Kamera IP BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G 5 Mpx 2.8 mm BCS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11109
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx
- Rozdzielczość: 2880×1620
- Funkcje: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Obiektyw: 2.8mm
- Pole widzenia: H: 101.1° V: 55.3°
- Zasięg promiennika IR : do 30 metrów
- Klasa szczelności: IP67
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB
- Zasilanie: DC12V oraz PoE (802.3af)

Kamera kopułkowa 5Mpx ze stałym obiektywem 2.8mm. Przetwornik 1/2.7" zapewnia doskonałe odwzorowanie rejestrowanego obrazu, również nocą. Wyposażona została w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, który umożliwia kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Kamera umożliwia rejestrację dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu. Funkcja WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Posiada także cyfrową redukcję szumów 3DNR, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kodek ROI umożliwia zaznaczenie obszaru wideo i poprawę jakości wybranego fragmentu. Funkcja AWB zapewnia automatyczny balans bieli, z kolei zaś AGC odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału w razie potrzeby. BLC i HLC poprawiają jakość obrazu w miejscach prześwietlonych. Kamera posiada inteligentne funkcje takie jak: Intruz, przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów człowiek, detekcja twarzy, liczenie osób.

Wbudowane wejście kart Micro SD maks. 256GB. Obudowa urządzenia wykonana została w standardzie IP67, która zapewnia szczelność i ochronę przed pyłami oraz warunkami atmosferycznymi. Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point,

CMS (BCS Point Manager), P2P. Możliwość obsługi urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej (Android,iOS). Kamera dostępna w białej lub grafitowej (BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G) wersji kolorystycznej.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR + White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø111×95mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak