

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-eip28fwr3-ai2-8-mpx-28-mm-bcs-p-6597.html>

Kamera IP BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 8 Mpx 2.8 mm BCS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11121
Kod producenta	BCS-P-EIP28FWR3-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS - max. Rozdzielczość 3840 x 2160
- Stałooogniskowy obiektyw 2.8 mm (F2.0) - kąt widzenia 112.4° / 60.1°
- Wbudowany WEB Server, interfejs sieciowy fast ethernet oraz wsparcie standardów ONVIF i PoE 802.3af
- Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze
- Obsługa zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz (30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 128 GB)
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG i potrójny strumień kodowania 989
- Zasilanie 12V DC lub PoE
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G - Kopułkowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS POINT. Zbudowana z wysokiej jakości elementów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy przez długi okres czasu. Cechuje się ona również wysoką funkcjonalnością i generuje szczegółowy obraz w max. Rozdzielczości 8 Mpx. Przez co sprawdza się ona świetnie w systemach, którym stawia się wysokie wymagania co do jakości generowanego obrazu. Model BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G sprawdza się świetnie w obiektach takich jak centra handlowe, obiekty przemysłowe, stacje kolejowe lub inne obiekty użytku publicznego. Znajduje ona również zastosowanie w standardowych systemach monitoringu CCTV, do obserwacji miejsc strategicznych-takich jak np. brama wjazdowa do domu.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"

System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112.4° V: 60.1°
DORI	Detect 84m / Observe 33m / Recognize 17m / Identify 8m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	3840×2160@20fps 3072×1728/2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1920×1080/1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø110.5×94.1mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak