

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-eip52vsr4-ai1-2mpx-ir-40m-motozoom-starlight-wandalodporność-p-4699.html>



Kamera IP BCS-P-EIP52VSR4-Ai1 2Mpx IR 40m, motozoom, STARLIGHT, wandalodporność

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10364
Kod producenta	BCS-P-EIP52VSR4-AI1
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP BCS-P-EIP52VSR4-Ai1 2Mpx IR 40m, motozoom, STARLIGHT, wandalodporność

BCS-P-EIP52VSR3-Ai1-G - Wandaloodporna kamera megapikselowa, pracująca w systemie monitoringu IP. Zaliczana do serii BCS Point, cechuje się wysoką jakością wykonania, która zapewnia niezawodność i stabilne parametry pracy przez długi czas użytkowania. **BCS-P-EIP52VSR3-Ai1-G** jest kamerą uniwersalną, która może być wykorzystana w większości standardowych systemów IP. Cechuje się ona dobrą jakością generowanego obrazu i szerokim kątem widzenia, przez co sprawdza się ona świetnie w realizacji funkcji podglądu ogólnego. Ze względu na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, polecamy ją do stosowania w miejscach narażonych na ataki wandalów lub chuliganów. Dodatkową zaletą kamery jest wysoka odporność **na uszkodzenia mechaniczne (IK10)**. Teoretycznie nawet po uderzeniu przy pomocy kamienia, pałki lub młotka powinna ona nadal poprawnie pracować.

Główne cechy:

- Model: **BCS-P-EIP52VSR4-Ai1**
- Przetwornik obrazu 1/2.8" progressive scan **CMOS STARLIGHT**
- Max. rozdzielczość **2Mpx** (1920 x 1080)
- Zmiennooogniskowy obiektyw **MOTOZOOM 2.8 ~ 13.5 mm**
- Kąt widzenia **107.4° ~ 29.2° / 54.2° ~ 16.3°**

Funkcje kamery:

- **Dzień/noc**- Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (2D / 3D)**- Redukcja szumów poprawiająca ogólną

• Wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet • Obsługa sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF • Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze • Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB • Wbudowany oświetlacz (40 m) i mechaniczny filtr podczerwieni • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 256 GB) • Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i potrójny strumień kodowania • Tolerancja zasilania +/- 25% • Szczelna i wytrzymała obudowa IP67 / IK10	jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia • AWB- Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów • AGC- Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia • AES- Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia • BLC- Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle • HLC- Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone • ROI- Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania • Defog- Redukuje zakłócenia wywołana wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp. • Strefy prywatności- Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (4 strefy)
--	--

STARLIGHT TO WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W NOCY

Technologia Starlight to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością **0,005X luxa** jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły

AWB ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

WDR przejrzysty i szczegółowy obraz

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

3D DNR- Cyfrowa redukcja szumów (mrowienia obrazu)

Algorytmy stosowane w kamerach analizują obraz oraz redukują poziom szumów zarówno na obiektach stałych jak i poruszających się.

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony **IP67** oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje **bezawaryjną pracę** nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki **wysokiej jakości** materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP52VSR4-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx PS CMOS
Ilość strumieni	3
Czułość kamery	0.0005Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Kompresja wideo	H.265+/H.264+/MJPEG
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7-13.5 mm
Apertura	F 1.2
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
NightColor	Nie
WDR	120 dB
Rodzaj funkcji inteligentnych	ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Promiennik IR	40 m
Sieć	RJ-45 (10/100Mbps)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Rodzaj zasilania	DC 12V / PoE(802.3af)
Kolor obudowy	Grafit
Waga	0.69 kg
Wymiary	Ø129 × 110mm