

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-tip25fsr3l2-ai2-5-mpx-28mm-bcs-p-6587.html>



Kamera IP BCS-P-TIP25FSR3L2-AI2 5 Mpx 2.8mm BCS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11106
Kod producenta	BCS-P-TIP25FSR3L2-AI2
Producent	BCS Point

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Kamera IP tubowa 5Mpx z obiektywem 2,8mm. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, liczenie osób, detekcja twarzy. Ponadto posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR 120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD o pojemności do 256GB. Obudowa IP67 - umożliwia zastosowanie kamery również na zewnątrz. Zasilanie: 12V DC, PoE (802.3at).

Wejście na kartę pamięci, dostęp do głośnika i przycisku reset

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2,7" 5Mpx CMOS
- Kodowanie H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania
- Obiektyw 2,8mm
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED) do 30m
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych:
 1. Ochrona perymetryczna
 2. Rozpoznawanie obiektów
 3. Detekcja twarzy
 4. Liczenie osób
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Obsługa kart MicroSD o pojemności do 256GB
- Zasilanie 12V DC, PoE (802.3at)
- Adapter pasujący do kamery: BCS-P-A81

SPECYFIKACJA

Typ kamery

Tuba

Rozdzielczość	5Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)x1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 112.9° V: 59.1°
DORI	Detekcja: 63m / Obserwacja: 25m / Rozpoznanie: 13m / Identyfikacja: 6m
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M (2880x1620) / 4M (2560x1440) / 3M (2304x1296) / 2M (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (720x576) / (640x360) / 2CIF (704x288) / CIF (352x288)
Strumień główny	2688x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 (30kl./s)
Strumień drugi	1280x720/720x576/640x360/704x288/352x288 (30kl./s)
Strumień trzeci	720x576/640x360/704x288/352x288 (30kl./s)
Bitrate	128Kb/s~16Mb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Oświetlacz LED	O zasięgu do 30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart microSD o pojemności do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100Mb/s
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 11.5W
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	191x75x74mm