

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-p-tip54fsr5-ai2-g-tubowa-4mpx-z-serii-bcs-point-p-6026.html>



Kamera IP BCS-P-TIP54FSR5-AI2-G tubowa 4Mpx z serii BCS Point

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10973
Kod producenta	BCS-P-TIP54FSR5-AI2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP BCS-P-TIP54FSR5-AI2-G tubowa 4Mpx z serii BCS Point

Kamera IP tubowa 4Mpx z serii BCS Point. Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H264+ / MJPEG. Rozdzielczość 4Mpx, promiennik IR do 50m, skan progresywny, gniazdo karty pamięci microSD 256GB. 1 Wejście i Wyjście Audio, 1 Wejście i 1 Wyjście Alarmowe. Detekcja ruchu, rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, maska prywatności, web serwis. Obudowa IK10 w kolorze grafitowym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3af).

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP54FSR5-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 94.7°, V: 49.6° D: 116.5°
DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli(AWB)	Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia(AGC)	Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3

Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1920×1080/1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Promiennik IR	50m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	245×86×86mm
Waga	0.9kg
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak