

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-tip3501ir-e-g-v-tubowa-5mpx-funkcje-inteligentne-p-6042.html>



Kamera IP BCS-TIP3501IR-E-G-V tubowa 5Mpx funkcje inteligentne

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10836
Kod producenta	BCS-TIP3501IR-E-G-V
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP BCS-TIP3501IR-E-G-V tubowa 5Mpx funkcje inteligentne

Kamera IP tubowa 5Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.8mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 30m, funkcje inteligentne, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa IP67, zasilanie 12V DC.

Cechy główne:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-TIP3501IR-E-G-V
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały

Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 103° V: 71°
DORI	Detect 56m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.008Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2592×1944(1~20fps) 2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480/640×480/352×288/352×240(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~8192Kbps,H.265: 12Kbps~8192Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Promiennik IR	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.6W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	70×166.2mm
Waga	0.48 kg
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak