

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-v-eip28fsr3-ai2-8mpx-4k-uhd-28mm-bcs-view-p-6048.html>



KAMERA IP BCS-V-EIP28FSR3-AI2 - 8Mpx, 4K UHD 2.8mm BCS View

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10653
Kod producenta	BCS-V-EIP28FSR3-Ai2
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

KAMERA IP BCS-V-EIP28FSR3-AI2 - 8Mpx, 4K UHD 2.8mm BCS View

Kamera kopułkowa BCS View 4K IR 30m 8Mpx audio acusense

- Model: BCS-V-EIP28FSR3-Ai2
- Kamera kopułkowa IP
- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx PS CMOS
- Technologia DarkView Starlight
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 3840×2160/3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(25fps)
3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(30fps)
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne:
 1. Ochrona perymetryczna
 2. Wtargnięcie w obszar
 3. Przekroczenie linii
 4. Rozpoznawanie obiektów
 5. Detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C

- Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)

DOSTĘP ZDALNY - BCS Manager

BCS to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji oraz dostępna w języku polskim.

AUTOMATYCZNY TRYB DZIEŃ/NOC

Przystosowana do pracy w każdych warunkach oświetleniowych z widocznością do 30m nawet w całkowitych ciemnościach. Dodatkowo czujnik Dzień/Noc przełącza tryb wizji automatycznie na podstawie ilości światła docierającego do obiektywu.

ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

OBRAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI

Najnowsze technologie zastosowane w matrycy oraz przetworniku kamery w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z kamerami o niższej rozdzielczości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości 2K gwarantując, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu WDR dba o jakość nagrań wykrywając oraz wprowadzając korekty oświetlenia w miejscach gdzie występują przeświecenia oraz braki światła. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie przechwycić szczegóły kontrastowego obrazu.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP28FSR3-Ai2
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 111° V: 59° D: 131°
DORI	Detect 89m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3200×1800) / 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	3840×2160/3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(25fps)
Strumień drugi	3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień trzeci	640×480/640×360(30fps)
Strumień czwarty	1920×1080/1280×720/640×480/640×360(10fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø138.3×126.3mm
Waga	0.73 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak