

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-bcs-v-sip2425sr10-ai2-obrotowa-4mpx-z-zoomem-optycznym-25x-z-serii-bcs-view-p-6586.html>



Kamera IP BCS-V-SIP2425SR10-AI2 obrotowa 4Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS View

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11093
Kod producenta	BCS-V-SIP2425SR10-Ai2
Producent	BCS View

Opis produktu

Obrotowa **kamera IP** w metalowej obudowie o rozdzielczości **4Mpx** model **BCS-V-SIP2425SR10-AI2** marki **BCS View**.

Obiektyw **zmiennooogniskowy**, w który kamera została wyposażona, posiada właściwości szybkiego obrotu względem osi pionowej (**-15°~90° auto-flip**) oraz **pełny obrót (360°)** kamery wzdłuż osi poziomej.

Maksymalna szybkość obrotu kamery w presece to **80°/s**. Zoom optyczny **25-krotny**.

Max prędkość pracy Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset).

Kamera wyposażona jest w **oświetlacz** o zasięgu **do 100 metrów**, zapewniając widoczność w nocy.

Nowoczesny przetwornik **1/2.8" 4Mpx CMOS**, daje możliwość uzyskania bardzo dobrej jakości obrazu, gwarantując płynność nagrań nawet podczas monitorowania szybko poruszających się obiektów.

Posiada obiektyw typu **motozoom** o zmiennej ogniskowej **4.8mm ~ 120mm** oraz przetwornik o rozdzielczości **4Mpx**.

Kamera umożliwia realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (gdy obraz jest prześwietlony lub podczas rejestrowania ciemnego otoczenia), dzięki wykorzystaniu technologii **WDR**.

Technologia **Ultra Digital Noise Reduction** pozwala skutecznie niwelować szumy nawet przy niewielkim oświetleniu a kolory doskonale są odwzorowywane.

Funkcja **defog** pozwala zniwelować zakłócenia podczas opadów atmosferycznych, czy też mgły, zaś **EIS** elektronicznie stabilizuje obraz. Możliwość ustawienia kamery w silnie oświetlonym miejscu zapewnia funkcja **BLC**, z kolei

zaś **HLC** gwarantuje znacznie lepszą jakość obrazu podczas rejestrowania m.in. aut, gdyż niweluje światło reflektorów. Do poprawy jakości obrazu przyczynia się również **AGC**, czyli automatyczne wzmocnienie sygnału w razie potrzeby

oraz **AWB**, automatyczny balans bieli. Funkcja **AES** umożliwia automatyczne dostosowanie pracy urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia. Przydatną funkcją jest **ANR**, która umożliwia automatyczny zapis danych z monitoringu na karcie pamięci. Aktywuje się podczas zerwania połączenia kamery z rejestratorem. **ROI** pozwala na poprawę jakości obrazu w wyznaczonym obszarze.

Posiada wejście/wyjście alarmowe: **1/1**.

Wejście/wyjście audio: **1/1**.

Kamera posiada klasę szczelności **IP66**.

Kamera posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera posiada **wykrywanie zdarzeń inteligentnych**: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób.

Urządzenie posiada wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android).

Charakteryzuje się zasilaniem **DC12V** lub **PoE**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" PS CMOS**,
- Ilość pikseli: **4Mpx**,
- Rozdzielczość: **2560(H)×1440(V)**,
- Obiektyw: **zmiennooogniskowy, motozoom**,
- Ogniskowa obiektywu: **4.8mm ~ 120mm**,
- Zoom optyczny: **25x**,
- Promiennik IR: **do 100m**,
- Funkcje: **WDR, 3DNR, HLC, BLC, AGC, AWB**,
- **Funkcje inteligentne**,
- Wejście/wyjście alarmowe: **1/1**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wbudowany slot kart Micro SD: **Do 256GB**,
- Tryb dualny: **Dzień/Noc**,
- Klasa szczelności: **IP66**,
- Zasilanie: **12VDC / PoE(802.3at)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

1/2.8" 2Mpx CMOS

1920x1080

0.005Lux(F1.6,AGC)

0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)

do 100m

Zasięg podczerwieni

DORI (wykrywanie/obserwowanie/rozpoznawanie/identyfikacja)

Tak

Detekcja ruchu

24

Maski prywatności

OBIEKTYW

Obiektyw

4.8mm ~ 120mm

Zoom optyczny

25x

Typ obiektywu

Regulowany, zmiennooogniskowy

Maksymalna wartość przysłony

F1.6 ~ 3.5

Pole widzenia

H:55°~2.4° V:33°~1.4° D: 61.5°~2.8°

PTZ

Zakres ruchu (Pan)

360° bez końca

Prędkość Pan

0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset)

Zakres ruchu (Tilt)

Od - 15° do 90° (Auto Flip)

Prędkość Tilt

0.1° ~ 80°/s, preset 80°/s

AUDIO

Kompresja

G.711a/law/G.711u/law/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Wejścia/Wyjścia

1/1

WIDEO

Kompresja

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Szybkość odświeżania głównego strumienia

2560×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25 / 30fps)

1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(50 / 60fps)

Szybkość odświeżania drugiego strumienia

704×576 / 640×480 / 352×288(25pfs) 704×480 / 640×480 /

352×240(30fps)

Szybkość odświeżania trzeciego strumienia

2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 /

1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288(25fps)

2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 /

1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)

ALARM

Wejścia/Wyjścia

1/1

Inteligentne funkcje

ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja
twarzy, liczenie osób

SIEĆ

Interfejs komunikacyjny

1x RJ-45 (10/100)

Protokoły

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,

Kompatybilność

Karty pamięci

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Klasa wandaloodporności

Wymiary

Waga

DHCP, PPPoE, Bonjour

ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)

MicroSD do 256GB

12VDC / PoE(802.3at)

Max. 18W

-30°C ~ 65°C

IP66

-

Ø164.5×290mm

2000g