

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-kopulowa-5mpx-bcs-p-eip15fsr3-z-objektywem-staloogniskowym-28mm-p-6561.html>



Kamera IP kopułowa 5Mpx BCS-P-EIP15FSR3 z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10333
Kod producenta	BCS-P-EIP15FSR3
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP kopułowa 5Mpx BCS-P-EIP15FSR3 z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm

BCS-P-EIP15FSR3 to kamera kopułowa IP z zintegrowanym sensorem CMOS o wymiarach 1/2.7" i wykorzystująca bezprzelotowy system skanowania obraz - Progressive Scan. Kamera podczas narywania i obserwacji wykorzystuje wysoką rozdzielczość 5 Mpx - 2880 × 1620 pikseli, aby jak najlepiej zachować szczegółowość nagrań oraz zdalny pogląd. Urządzenie posiada bardzo dokładny obiektyw 2.8 mm z przesłoną F1.6, co więcej oferuje doskonałą czułość na poziomie 0,003 luksa w kolorze. Producent BCS POINT w modelu BCS-P-EIP15FSR3 zastosował następujące możliwe do użycia kompresje: H.265+, H.265, H.264+ lub H.264. Kamera potrafi zapewnić doskonałą widoczność obiektów w całkowitej ciemności poprzez zintegrowany w niej oświetlacz IR o zasięgu do 30 metrów.

Główne cechy:

- Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kompresja: H.265+, H.264+, MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Oświetlacz IR o zasięgu do 30 m
- Obiektyw: 2.8 mm z przesłoną F1.6
- Kamera ma wbudowany mikrofon
- Obudowa: zewnętrzna, wykonana jest w klasie szczelności IP67
- Optymalne warunki pracy to od -30°C do +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie: DC 12 V lub PoE (802.3af)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP15FSR3
Linia produktowa	BCS POINT
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx PS CMOS
Ilość strumieni	2
Czułość kamery	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)

Kompresja wideo	H.265+/H.264+/MJPEG
Obiekttyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.6
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
NightColor	Nie
WDR	120 dB
Promiennik IR	30 m
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Nie
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Kolor obudowy	Biały
Waga	0.35 kg
Wymiary	Ø118 x 95mm