

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-v-eip24fcl3-ai2-4mpx-przetwornik-1/1.8-ps-cmos-p-4381.html>



Kamera IP kopułowa BCS-V-EIP24FCL3-AI2 4Mpx przetwornik 1/1.8" PS CMOS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10654
Kod producenta	BCS-V-EIP24FCL3-AI2
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- System wideo: IP z progresywnym skanowaniem.
- Przetwornik: CMOS 1/1.8" o rozdzielczości 4Mpx (2688x1520).
- Czułość światła: Kolor: 0.0005Lux @ F1.0, Czarno-Biały: 0Lux (z podczerwienią).
- Obiektyw: 2.8mm F1.0 o szerokim kącie widzenia (112° poziomo, 61° pionowo, 134° przekątnie).
- Funkcje zaawansowane: Balans bieli (AWB), kompensacja tła (BLC / HLC / WDR 130dB), 3D DNR, dzień/noc z filtrem ICR, promiennik podczerwieni 30m.
- Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (dla drugiego strumienia).
- Strumień wideo: Strumień główny 25/30 fps w rozdzielczości 2688x1520, 1920x1080, 1280x720; Strumień drugi 25/30 fps w rozdzielczości 640x480, 640x360; Strumień trzeci 10 fps w rozdzielczości 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360.
- Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Mbps) z obsługą wielu protokołów.
- Kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC z wbudowanym mikrofonem.
- Zasilanie: Możliwość zasilania DC12V lub PoE (802.3af) i odporność na warunki pogodowe (obudowa IP67).

Kamera IP o rozdzielczości 4Mpx, szerokim kącie widzenia, i filtrze ICR dla funkcji dzień/noc. Wyposażona w podczerwień na 30m. Obsługuje kompresję H.265/H.264+. Dostępna transmisja strumieniowa z maksymalnie 30 fps w rozdzielczości 2688x1520. Możliwość zasilania DC12V lub PoE. Odporna na warunki atmosferyczne (obudowa IP67).

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/1.8" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520(V)
Czułość	Kolor:0.0005Lux@(F1.0, AGC wł.), B/W:0Lux(white light)

Obiektyw	2.8mm F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	horizontal FOV 112°, vertical FOV 61°, diagonal FOV 134°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Stosunek	S/N ≥ 52 dB
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Strumień trzeci	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Użytkownicy	Max. 32
Użytkownicy	mobilni iOS, android
Zasilanie	DC12V (±25%) 0.55A max. 6.6W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.22A max 7.6W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.75kg
Wymiary	Ø 138.3 mm × 125.2 mm (Ø 5.4" × 4.9")