

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-obrotowa-ptz-4mpx-bcs-p-sip2425sr10-ai2-starlight-z-zoomem-25x-p-6583.html>



Kamera IP obrotowa PTZ 4Mpx BCS-P- SIP2425SR10-AI2 Starlight z zoomem 25x

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10956
Kod producenta	BCS-P-SIP2425SR10-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Zewnętrzna kamera obrotowa 4Mpx z obiektywem zmienno-ogniskowym 4.8-120mm, promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 100m i mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, ANR, WDR(120dB) i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem DC12V / PoE+ i posiada obudowę zewnętrzną IP67 i IK10.

Uchwyt ścienny BCS-P-U31 dostępny osobno.

Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.

Wymiary

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" 4Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web-serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna(iOS, android), P2P
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, EIS, ANR, Defog, 2D/3D DNR, WDR(120dB)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, licznie osób, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, autotracking
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 100m
- Obiektyw 4.8~120mm z zoomem 25x
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Gniazdo karty microSD 256GB
- Max prędkość pracy 240°/s, 0°~360° obrotu, -15°~90° auto flip
- Funkcje automatyki: 1024 presety, 16 tras, 16 ścieżek
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe

-
- Zasilanie DC12V / PoE+(802.3at)
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
 - Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-U54, BCS-P-U31

SPECYFIKACJA

System wideo
System skanowania
Przetwornik
Piksele
Czułość
Stosunek S/N
Obiektyw
Kąt widzenia
Zoom optyczny/cyfrowy
Focus
Iris
DORI

Balans bieli
Migawka
Kompensacja tła
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Obrót obrazu
Funkcja dzień/noc
Zakres PAN
Zakres TILT
Prędkość PAN
Prędkość TILT
Funkcje automatyki
Kompresja wideo
Strumień główny
Strumień drugi
Strumień trzeci
Podłączenie sieci
Protokoły

Zgodność
Użytkownicy mobilni
Gniazdo karty pamięci
Interfejsy
Audio wejście/wyjście
Kodowanie audio
Alarm wejście/wyjście
Zasilanie
Pobór mocy
Warunki pracy
Obudowa
Wymiary

IP
Progressive Scan
1/2.8" 4Mpx CMOS
2688(H) x 1520(V)
0.003Lux/F1.5 (Kolor, AGC); 0Lux(B/W, IR)
> 56dB
Motozoom 4.8~120mm F1.5-F3.8
H: 52.20°~2.74° V: 30.81°~1.54°
25x / 16x
Auto/manual
Auto/manual
Detekcja 120-2475m / Obserwacja 48-990m / Rozpoznanie 24-495m / Identyfikacja 12-247m
(AWB) Auto/manual
Auto/manual (1~1/100000s)
BLC / HLC / WDR(120dB)
(AGC) Auto/manual
2D/3D NR
Mirror, flip
ICR IR 100m
0°~360°
-15°~90°, auto flip 180°
0.1°~200°/s (240°/s preset)
0.1°~120°/s (200°/s preset)
1024 presety, 16 tras, 16 ścieżek
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
4Mpx(2688x1520) 30kl/s
2Mpx(1920x1080) 30kl/s
D1(720x576) 30kl/s
RJ-45 (10/100Mbps)
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, P2P
ONVIF(S/G/T)
iOS, android
microSD 256GB
RS485
1/1
G.711U,G.711A
2/1
DC 12V(±25%), PoE+(802.3at)

-40°C ~ +70°C
IP67 / IK10
ø166x295mm