

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-kopulowa-bcs-point-bcs-p-dip14fsr3-4mpx-ir-30m-p-6559.html>



Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-DIP14FSR3 4Mpx IR 30m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10324
Kod producenta	BCS-P-DIP14FSR3
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-DIP14FSR3

Kamera kopułkowa BCS-P-DIP14FSR3 firmy BCS POINT potrafi nagrywać obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 4 Mpx - 2688 × 1520 przy zastosowaniu najwydajniejszego standardu kompresji H.265. Została wyposażona w przetwornik CMOS o wymiarach 1/2.7" i bezprzewodowym systemem skanowania obrazu – Progressive Scan oraz obiektyw 2,8 mm. Zawarto w niej funkcje znacznie poprawiające jakość przechwytywanego obrazu, m.in.: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR. Zasilana jest napięciem 12 V lub poprzez sieć LAN, w której stosuje się zasilanie PoE. Zastosowano również w niej technologię Starlight.

STARLIGHT TO CZEGO POTRZEBUJESZ W NOCY

Technologia Starlight to najwyższa półka jeżeli chodzi o jakość obrazu w nocy, ale i nie tylko. Specjalny przetwornik z minimalną czułością 0,003X luxa jest w stanie przechwycić obraz wraz z kolorem. Nawet wtedy, gdy większość zwykłych kamer do monitoringu przełącza się w tryb czarno-biały. Ponadto, gdyby porównać kamerę z technologią Starlight oraz standardową kamerę do monitoringu w warunkach dziennego oświetlenia. Ta pierwsza również przechwyci bardziej ostry i bogatszy w szczegóły obraz, ponieważ wysoka czułość na światło nadal będzie miała znaczenie za dnia, a funkcja szerokiego zakresu dynamiki WDR wyciągnie z materiału wideo nawet najmniejsze szczegóły.

Główne cechy:

- Wbudowany przetwornik: **1/3" 4 Mpx PS CMOS**
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Cyfrowa redukcja szumów 2D / 3D
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje kamery to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do **30 m**
- Obiektyw: 2.8 mm z przysłoną F1.6
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą IP67, IK10
- Warunki pracy: -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do **256 GB**
- Zasilanie: **DC 12 V lub PoE** (802.3af)

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520(V)
Czułość	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 101.1°, V: 55.3°
DORI	Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688×1520(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720) /D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	4M/3M/1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P,SNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobór mocy	5.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.36kg
Wymiary	Φ109 × 81mm