

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-kopulowa-bcs-point-bcs-p-dip24fsr3-ai2-g-4mpx-ir-30m-p-6592.html>



Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-DIP24FSR3-AI2-G 4Mpx IR 30m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11114
Kod producenta	BCS-P-DIP24FSR3-AI2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Przetwornik: 1/3"
- System skanowania: Progressive Scan
- Obiektyw: Stały, 2.8 mm, F1.6
- Zoom cyfrowy: 16x
- Czułość kamery: 0.003Lux(F1.6,AGC), 0Lux(B/W,IR)
- Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, Rozpoznawanie obiektów, Detekcja twarzy, Liczenie osób
- Kompresja wideo: H.265, H.264, MJPEG
- Zasilanie: 12VDC / PoE(802.3af), maks. 4.5W
- Odporność: IP67 (wodoodporność) i IK10 (odporność mechaniczna)

Kamera BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G to zaawansowane urządzenie do monitoringu o wysokiej rozdzielczości 4 Mpx. Posiada stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F1.6, umożliwiający szeroki kąt widzenia. Wyposażona jest w funkcje inteligentne, takie jak ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy oraz liczenie osób. Kamera oferuje również zaawansowane kompresje wideo, zasilanie przez 12VDC lub PoE oraz jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki oznaczeniom IP67 i IK10.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP24FSR3-Ai2-G
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109×81mm
Waga	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak