

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-kopulowa-bcs-point-bcs-p-dip42vsr4-g-2mpx-ir-30m-p-6025.html>



Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-DIP42VSR4-G 2Mpx IR 30m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10348
Kod producenta	BCS-P-DIP42VSR4-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-DIP42VSR4-G 2Mpx IR 30m

Kamera kopułowa 2Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja D-WDR pozwala uzyskać kamerze szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu jest skuteczniejsze. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Główne cechy:

- Kamera posiada wbudowany przetwornik: 1/2,7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie obrazu możliwe w następujących kompresjach: H.265+, H.265, H.264+, H.264 oraz MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowane funkcje kamery to: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje kamery to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WD R(120dB), 2D/3D DNR
- Posiada regulowany obiektyw: od 2,8 do 12 mm z przesłoną F1.6
- Posiada oświetlacz IR o zasięgu do 40 m
- Obudowa: z klasą IP67, IK10
- Kamera potrafi odczytywać karty pamięci microSD do 128 GB
- Ma wbudowany mikrofon
- Zasilanie: DC 12 V lub poprzez PoE (802.3af)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP42VSR4-G
Linia produktowa	BCS POINT
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx PS CMOS
Ilość strumieni	3
Czułość kamery	0.01Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Mikrofon	Nie
NightColor	Nie
WDR	DWDR
Promiennik IR	30 m
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Kolor obudowy	Grafit
Waga	0.9 kg
Wymiary	Ø 148 x 111.3 mm