

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-kopulowa-bcs-point-bcs-p-eip24fsr3-ai2-g-4mpx-ir-40m-p-6594.html>



Kamera IP sieciowa kopułowa BCS Point BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G 4Mpx IR 40m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11118
Kod producenta	BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Urządzenie posiada przetwornik 1/3" o rozdzielczości 4 Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie: H.265+ / H.264+ / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, liczenie osób, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje korygujące obraz: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Oświetlacz IR o zasięgu do 30 m
- Obiektyw: 2.8 mm z przysłoną F1.6
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą szczelności IP67
- Warunki pracy: -30°C ~ +60°C
- Ma gniazdo na karty pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie DC 12 V / PoE (802.3af)
- Kolor: grafitowy

Kamera kopułowa BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G jest produktem firmy BCS POINT, potrafiącym rejestrować obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 4 Mpx - 2688 × 1520 przy zastosowaniu najwydajniejszego standardu kompresji H.265+. Ponadto została wyposażona w sensor CMOS o wymiarach 1/3", ma również obiektyw 2,8 mm wyposażony w przysłonę F1.6. W urządzeniu możemy instalować wewnętrzne karty MicroSD o pojemności do 256 GB. Posiada wbudowany mikrofon, zawarto również z w nim funkcje poszerzające możliwości korekcji obrazu, dotyczy to m.in. AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR oraz inteligentne takie jak: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii. Urządzenie może być zasilane za pośrednictwem sieci LAN, w której używa się technologii PoE lub tradycyjną formą zasilania – bezpośrednim napięciem o wartości 12 V

Starlight — Dostrzeż więcej niż ktokolwiek inny

Technologia Starlight w kamerach monitoringu umożliwia uzyskanie wyraźnego i kolorowego obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, dzięki zwiększeniu czułości matrycy kamery, zastosowaniu specjalnych obiektywów i algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu. W efekcie, kamery wyposażone w tę technologię są w stanie rejestrować szczegóły i kolory obrazu w warunkach oświetleniowych ośmiokrotnie niższych niż w przypadku kamer bez tej technologii.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia:	BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G
Linia produktowa:	BCS POINT
Typ kamery:	Kopuła
Rozdzielczość:	4 Mpx
Przetwornik:	1/3"
System skanowania:	Progressive Scan
Piksele:	2688(H)×1520(V)
Obiektyw:	stały
Focus:	stały
Iris:	stały
Ogniskowa:	2.8 mm
Apertura:	F1.6
Zoom cyfrowy:	16x
Kąt widzenia:	H: 101.1° V: 55.3°
DORI:	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery:	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N:	56dB
Balans bieli:	(AWB) Auto / manual
WDR:	120dB
Kompensacja tła:	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka:	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów:	2D/3D DNR
Obrót obrazu:	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni:	3
Rozdzielczości:	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny:	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi:	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci:	704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate:	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc:	ICR
Rodzaj oświetlacza:	IR
Oświetlacz:	30m
Mikrofon:	Tak
Kompresja audio:	G.711
Gniazdo karty pamięci:	microSD 128GB
Obsługa:	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu:	4
Maski prywatności:	4
Sieć:	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność:	ONVIF(S/G/T)
Protokoły:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania:	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy:	max 4W

Kolor obudowy:	Grafit
Klasa szczelności IP:	IP67
Warunki pracy:	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary:	Ø110.5×94.1mm
Waga:	0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne:	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna:	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów:	Tak
Ai - Detekcja twarzy:	Tak
Ai - Liczenie osób:	Tak