

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-tubowa-bcs-point-bcs-p-tip14fsr5-4mpx-ir-50m-p-6556.html>



## Kamera IP sieciowa tubowa BCS Point BCS-P-TIP14FSR5 4Mpx IR 50m

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>10377</b>           |
| Kod producenta   | <b>BCS-P-TIP14FSR5</b> |
| Producent        | <b>BCS Basic</b>       |

### Opis produktu

### Opis produktu:

#### Kamera IP sieciowa tubowa BCS Point BCS-P-TIP14FSR5 4Mpx IR 50m

Zewnętrzna kamera tubowa BCS-P-TIP14FSR5 firmy BCS POINT. Kamera wyposażona jest w przetwornik Progressive Scan CMOS 1/3" 4 Mpix. Posiada funkcje wideo korekcji: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR. Wbudowany oświetlacz IR do 50 m pozwala na rejestrację sceny w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Obudowa metalowa gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, wykonana jest w klasie szczelności IP67. Produkt dostępny w kolorze białym.

Kamera BCS P-TIP14FSR5 przeznaczona do systemów monitoringu CCTV opartych o technologię IP umożliwiającą przesył obrazu w rozdzielczości 4 Mpx. Maksymalna jakość nagrywania obrazu to 2688 × 1520 pikseli przy czułości 0,003 luksa w kolorze. Obsługuje standard ONVIF (S/G/T), który gwarantuje prostą integrację i obsługę pozostałych urządzeń IP. Integrowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty microSD o pojemności do 128GB, ma też wbudowany mikrofon oraz obiektyw 2,8 mm i przesłoną F1.6.

### Główne cechy:

- Przetwornik: 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- Rozdzielczość: 2688 × 1520
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zaginiony/pozostawiony obiekt
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje kamery to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obiektyw: 2.8 mm F1.6

- Wbudowany mikrofon
- Warunki pracy: od -30°C do +60°C
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą szczelności IP67
- Wbudowane gniazdo: na kartę pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie DC12V / PoE(802.3af)

## Specyfikacja techniczna:

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia      | BCS-P-TIP14FSR5                                   |
| Linia produktowa      | BCS POINT                                         |
| Rozdzielczość         | 4 Mpx                                             |
| Przetwornik           | 1/3" 4Mpx PS CMOS                                 |
| Ilość strumieni       | 2                                                 |
| Czułość kamery        | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.) |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG           |
| Obiektyw              | stały                                             |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                            |
| Apertura              | F 1.6                                             |
| Mikrofon              | Tak                                               |
| Kompresja audio       | G.711                                             |
| NightColor            | Nie                                               |
| WDR                   | 120 dB                                            |
| Promiennik IR         | 50 m                                              |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB                                  |
| Zgodność              | Onvif profil S / G / T                            |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                              |
| IK10                  | Nie                                               |
| Rodzaj zasilania      | 12V DC / PoE (802.3af)                            |
| Kolor obudowy         | Biały                                             |
| Waga                  | 0.45 kg                                           |
| Wymiary               | 190 × 73 × 71 mm                                  |