

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-sieciowa-tubowa-bcs-point-bcs-p-tip14fsr5-4mpx-ir-50m-p-6556.html>



Kamera IP sieciowa tubowa BCS Point BCS-P-TIP14FSR5 4Mpx IR 50m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10377
Kod producenta	BCS-P-TIP14FSR5
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP sieciowa tubowa BCS Point BCS-P-TIP14FSR5 4Mpx IR 50m

Zewnętrzna kamera tubowa BCS-P-TIP14FSR5 firmy BCS POINT. Kamera wyposażona jest w przetwornik Progressive Scan CMOS 1/3" 4 Mpix. Posiada funkcje wideo korekcji: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR. Wbudowany oświetlacz IR do 50 m pozwala na rejestrację sceny w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Obudowa metalowa gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, wykonana jest w klasie szczelności IP67. Produkt dostępny w kolorze białym.

Kamera BCS P-TIP14FSR5 przeznaczona do systemów monitoringu CCTV opartych o technologię IP umożliwiającą przesył obrazu w rozdzielczości 4 Mpx. Maksymalna jakość nagrywania obrazu to 2688 × 1520 pikseli przy czułości 0,003 luksa w kolorze. Obsługuje standard ONVIF (S/G/T), który gwarantuje prostą integrację i obsługę pozostałych urządzeń IP. Integrowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty microSD o pojemności do 128GB, ma też wbudowany mikrofon oraz obiektyw 2,8 mm i przesłoną F1.6.

Główne cechy:

- Przetwornik: 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- Rozdzielczość: 2688 × 1520
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje: Detekcja ruchu, maski prywatności
- Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zaginiony/pozostawiony obiekt
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Pozostałe funkcje kamery to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Obiektyw: 2.8 mm F1.6

- Wbudowany mikrofon
- Warunki pracy: od -30°C do +60°C
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą szczelności IP67
- Wbudowane gniazdo: na kartę pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie DC12V / PoE(802.3af)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP14FSR5
Linia produktowa	BCS POINT
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" 4Mpx PS CMOS
Ilość strumieni	2
Czułość kamery	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.6
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
NightColor	Nie
WDR	120 dB
Promiennik IR	50 m
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Nie
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Kolor obudowy	Biały
Waga	0.45 kg
Wymiary	190 × 73 × 71 mm