

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-ip-wifi-obrotowa-ptz-5mpx-bcs-p-sip155sr3-ai2-starlight-z-mikrofonem-i-glosnikiem-p-3942.html>



Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx BCS-P-SIP155SR3-AI2 Starlight z mikrofonem i głośnikiem

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10971
Kod producenta	BCS-P-SIP155SR3-AI2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Wbudowany przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS Starlight - max. rozdzielczość 2880 x 1620
- Zmiennieogniskowy obiektyw 2.7 - 13.5 mm - zoom optyczny 5x (zoom cyfrowy 16x)
- Głowica PTZ i obsługa licznych funkcji patrolowych - 1024 presety, 16 tras, 16 ścieżek
- Wbudowany WEB Server oraz wsparcie technologii PoE 802.3at i ONVIF
- Wbudowany moduł Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni (max. 30 m)
- Wbudowany mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowana kieszeń na kartę microSD, max. 256 GB
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany interfejs RS-485
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG i potrójny strumień kodowania
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6 kV
- Tolerancja zasilania +/- 25%

BCS-P-SIP155SR3-AI2 - Wewnętrzna kamera obrotowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS POINT. Kamera cechuje atrakcyjną ceną, przez co jest ona świetnym uzupełnieniem wewnętrznego systemu monitoringu przestrzeni otwartych. Znajduje ona zastosowanie w miejscach takich jak np. hale obiektów przemysłowych, magazynu lub lobby w hotelach.

Starlight — Dostrzeż więcej niż ktokolwiek inny.

Technologia Starlight w kamerach monitoringu umożliwia uzyskanie wyraźnego i kolorowego obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, dzięki zwiększeniu czułości matrycy kamery, zastosowaniu specjalnych obiektywów i algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu. W efekcie, kamery wyposażone w tę technologię są w stanie rejestrować szczegóły i kolory obrazu w warunkach oświetleniowych ośmiokrotnie niższych niż w przypadku kamer bez tej technologii.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Czułość	0.003Lux/F1.1 (Kolor, AGC); 0Lux(B/W, IR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm F1.2
Kąt widzenia	H: 106.9°~30.6° V: 56.0°~17.7°
Zoom optyczny/cyfrowy	5x / 16x
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
DORI	Detect 71-247m / Observe 28-99m / Recognize 14-49m / Identify 7-25m
Balans bieli	(AWB) Auto/manual
Migawka	Auto/manual (1~1/100000s)
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumów	2D/3D NR
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	ICR IR 30m
Zakres PAN	0°~350°
Zakres TILT	0°~90°
Prędkość PAN	0.1°~60°/s (60°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°~50°/s (50°/s preset)
Funkcje automatyki	1024 preset, 16 tras, 16 ścieżek
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Strumień główny	5MP(2880×1620)@30fps
Strumień drugi	2MP(1280×720)@30fps
Strumień trzeci	D1(720×576)@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps), WiFi(IEEE802.11b/g/n)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Interfejsy	RS485
Audio wejście/wyjście	Mikrofon/głośnik
Kodowanie audio	G.711U,G.711A
Alarm wejście/wyjście	1/1
Zasilanie	DC12V(±25%), PoE+(802.3at)
Pobór mocy	
Warunki pracy	-10°C ~ +50°C
Obudowa	Wewnętrzna
Wymiary i waga	Φ129mm×143.6mm 0.76kg