

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-v-eip24fsr3-ai1-4mpx-28mm-ir30-bcs-view-p-6579.html>



Kamera kopułkowa IP BCS-V-EIP24FSR3-AI1 4Mpx, 2.8mm, IR30 - BCS VIEW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10651
Kod producenta	BCS-V-EIP24FSR3-Ai1
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera kopułkowa IP BCS-V-EIP24FSR3-AI1 4Mpx, 2.8mm, IR30 - BCS VIEW

Kamera kopułkowa BCS View 2K IR 30m 4Mpx audio acusense

- Model: BCS-V-EIP24FSR3-Ai1
- Kamera kopułkowa IP
- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technologia DarkView Starlight
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2688x1520 30kl./s
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne:
 1. Ochrona perymetryczna
 2. Wtargnięcie w obszar
 3. Przekroczenie linii
 4. Rozpoznawanie obiektów
 5. Detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)
- Pogląd obrazu:

-
- BCS View Manager
 - Przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox
 - Urządzenia mobilne z systemami
 - Android: Darmowa aplikacja [BCS-VIEW](#)
 - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja [BCS-VIEW](#)

DOSTĘP ZDALNY - BCS Manager

BCS to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji oraz dostępna w języku polskim.

AUTOMATYCZNY TRYB DZIEŃ/NOC

Przystosowana do pracy w każdych warunkach oświetleniowych z widocznością do 30m nawet w całkowitych ciemnościach. Dodatkowo czujnik Dzień/Noc przełącza tryb wizji automatycznie na podstawie ilości światła docierającego do obiektywu.

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

OBRAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI

Najnowsze technologie zastosowane w matrycy oraz przetworniku kamery w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z kamerami o niższej rozdzielczości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości 2K gwarantując, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu WDR dba o jakość nagrań wykrywając oraz wprowadzając korekty oświetlenia w miejscach gdzie występują przeświecienia oraz braki światła. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie przechwycić szczegóły kontrastowego obrazu.

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Pixeles	2688(H) × 1520(V)
Czułość	Kolor:0.005Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux(IR wł.)
Obiektyw	2.8mm F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Strumień trzeci	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zgodność	ONVIF(S/G)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Użytkownicy	Max. 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V (±25%) 0.5A max. 6W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.22A max 7W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.6kg
Wymiary	Ø127.3 × 95.9 mm (Ø5.01" × 3.78")