

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-5mpx-ip-motozoom-ir-30m-detekcja-ruchu-bcs-v-eip45vsr3-p-4382.html>

Kamera kopułowa 5Mpx IP motozoom, ir 30m, detekcja ruchu BCS-V- EIP45VSR3

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10864
Kod producenta	BCS-V-EIP45VSR3
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera kopułowa 5Mpx BCS-V-EIP45VSR3 z motozoomem

BCS-V-EIP45VSR3 - Kopułkowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS View. Niezawodna i uniwersalna znajduje zastosowanie w standardowych systemach monitoringu IP. Można ją z powodzeniem stosować w miejscach takich jak domy, sklepy, magazyny, pomieszczenia biurowe, obiekty przemysłowe i nie tylko.

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS Starlight - max. rozdzielczość 5 Mpx - Zmienneogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8 - 12 mm (F1.6) - kąt widzenia 96° - 29° w poziomie - Wbudowany WEB Server i obsługa funkcji P2P - Wsparcie standardów ONVIF i PoE 802.3af - Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB - Wbudowany oświetlacz podczerwieni Black Glass (30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni - Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 256 GB) - Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.265 / MJPEG i podwójny strumień kodowania - Tolerancja zasilania + / - 25% - Szczelna obudowa zewnętrzna IP67	Funkcje kamery: Dzień/noc - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu DNR -Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia AWB - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów AGC - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia AES - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia BLC - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle HLC - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone ROI - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja
---	--

- "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane

AWB ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

WDR przejrzysty i szczegółowy obraz

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

3D DNR- Cyfrowa redukcja szumów (mrowienia obrazu)

Algorytmy stosowane w kamerach analizują obraz oraz redukują poziom szumów zarówno na obiektach stałych jak i poruszających się.

ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	--
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 96°~29° V: 69°~22° D: 131°~37°
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2560×1920(20fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/640×480/640×360(30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	--
Oświetlacz	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø129.4×116.4mm
Waga	0.56 kg