

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-bcs-v-dip24fsr3-ai1-bcs-4mpx-28m-poe-starlight-p-6578.html>



Kamera kopułowa BCS-V-DIP24FSR3-AI1 BCS, 4Mpx, 2.8m, poe, starlight

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10649
Kod producenta	BCS-V-DIP24FSR3-Ai1
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-DIP24FSR3-Ai1 kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

Kamera kopułkowa BCS-V-DIP24FSR3-Ai1 ma przetwornik 1/3" PS CMOS, który pracuje w rozdzielczości 4 Mpx - 2688 × 1520 pikseli. Wyposażona jest również w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm o klasie przesłony F1.6 i czułości 0,005 luksa w kolorze. Kodowanie sygnału może odbywać się w jednej z czterech kompresji: H.265+, H.265, H.264+ lub H.264.

Główne cechy:

- Przetwornik **1/3" 4Mpx PS CMOS**
- **Technologia Darkview Starlight**
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2688×1520@30fps
- Kompresja **H.265+**/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D, DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii,
- rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR,
- CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stały 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

Starlight to wszystko, czego potrzebujesz w nocy

Pod względem jakości obrazu w nocy technologia Starlight plasuje się na najwyższej półce, ale nie tylko. Specjalny czujnik o minimalnej czułości 0,005X luksa jest w stanie rejestrować obrazy i kolory w nocy, kiedy większość popularnych kamer monitorujących przełącza się na tryb czarno-biały. Również, jeśli porównasz kamery z technologią Starlight i standardowe kamery do monitoringu w warunkach dziennych. Ten pierwszy pozwoli również uchwycić ostrzejsze, bardziej szczegółowe obrazy, ponieważ wysoka czułość jest nadal ważna w świetle dziennym, podczas gdy funkcja WDR może wydobyć nawet najdrobniejsze szczegóły z materiału wideo.

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520 (V)
Czułość	Kolor: 0.005Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux(IR wł.)
Obiektyw	2.8mm F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, P2P
Karta pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	ONVIF(S/G)
Użytkownicy	Max. 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Waga	0.6kg
Wymiary	φ111 × 82.4mm