

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-bcs-v-dip28fsr3-ai2-8mpx-z-objektywem-28mm-p-6071.html>



Kamera kopułowa BCS-V-DIP28FSR3-AI2 8Mpx z obiektywem 2.8mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10650
Kod producenta	BCS-V-DIP28FSR3-Ai2
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera sieciowa BCS-V-DIP28FSR3-AI2 kopułowa 8Mpx z obiektywem 2.8mm

Kamera sieciowa kopułowa 8Mpx z obiektywem 2.8mm. Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H264+ / MJPEG. Rozdzielczość 8Mpx, promiennik IR do 30m, skan progresywny, gniazdo karty pamięci microSD 256GB. Detekcja ruchu, rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, maska prywatności, web serwis. Obudowa IK10 w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3af).

Cechy główne:

- Przetwornik 1/1.8" 8Mpx PS CMOS
- Technologia Darkview Starlight
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 3840x2160@25fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stały 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

Specyfikacja techniczna:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/1.8" 8Mpx CMOS
Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)

Czułość Kolor	0.003Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux(IR wł.)
Obiektyw	2.8mm F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kat widzenia	horizontal FOV 111°, vertical FOV 59°, diagonal FOV 131°
Balans bieli (AWB)	Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, P2P
Karta pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	ONVIF(S/G)
Użytkownicy	Max. 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Waga	0.6kg
Wymiary	Φ111 × 82.4mm