

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-bcs-v-eip15fwr3-bcs-view-ip-5mpx-28mm-poe-p-4700.html>



Kamera kopułowa BCS-V-EIP15FWR3 BCS View, ip, 5Mpx, 2.8mm, poe

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10865
Kod producenta	BCS-V-EIP15FWR3
Producent	BCS View

Opis produktu

Kamera sieciowa BCS-V-EIP15FWR3 kopułowa 5Mpx z obiektywem 2.8mm

BCS-V-EIP15FWR3 - Kopułkowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS View. Cechuje się dobrymi parametrami pracy i bardzo atrakcyjną ceną. Przez co jest ona doskonałym wyborem do budowy ekonomicznego systemu monitoringu IP. Kamera znajduje zastosowanie w miejscach takich jak np. domy, sklepy, magazyny, biura lub obiekty przemysłowe.

Główne cechy:

- Model: **BCS-V-EIP15FWR3**
- Przetwornik **1/2.7" PS CMOS - max. rozdzielczość 5 Mpx**
- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- Czułość 0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Nagrywanie: **15 kl./s przy 5 Mpx** (2560 x 1920)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Gniazdo karty pamięci microSD **max. 256GB**
- Wbudowany promiennik podczerwieni do **30 m**
- Obiektyw stały **2.8mm, F 2.0**
- Kąt widzenia **H: 98° V: 72° D: 114.7°**
- Temperatura pracy -30°C do + 60°
- Zasilanie 12V DC $\pm$ 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
- Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View

Funkcje kamery:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **DNR** - Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja

- "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane

AWB ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

WDR przejrzysty i szczegółowy obraz

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

3D DNR- Cyfrowa redukcja szumów (mrowienia obrazu)

Algorytmy stosowane w kamerach analizują obraz oraz redukują poziom szumów zarówno na obiektach stałych jak i poruszających się.

ODPORA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Stopień ochrony **IP67** oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje **bezawaryjną pracę** nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki **wysokiej jakości** materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Model / Producent	BCS-V-EIP15FWR3 BCS View
System skanowania	Progressive Scan
System	IP
Przetwornik	1/2.7" 5 Mpx CMOS
Ilość pikseli	2560 × 1920 px
Obiektyw	2.8mm
Kąt widzenia	horizontal: 98° vertical: 72° diagonal: 127°
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
Migawka	1/3-1/100000s auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Podłączenie sieci	1x RJ-45 (10/100M Base-T)

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
Zgodność	ONVIF
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Zasilanie	DC12V (±25%) 0.4A max. 5W PoE(802.3af) 36~57V, 0.2A max 6.5W
Temperatura pracy	od -30°C do 60°C
Obudowa	metalowa IP67
Waga	0.32 kg
Wymiary	Ø100 x 85.3 mm