

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-4mpx-bcs-l-eip14fr3-p-2051.html>



Kamera kopułowa IP 4Mpx BCS-L-EIP14FR3

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11655
Kod producenta	BCS-L-EIP14FR3
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-EIP14FR3
- Linia produktowa: BCS LINE
- Typ kamery: Kopuła
- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Przetwornik: 1/3"
- System skanowania: Progressive Scan
- Obiektyw: Stały, ogniskowa 2.8 mm, apertura F2.0
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H: 93°, V: 53°, D: 111°
- Funkcje dodatkowe: DORI (Detect 50m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 5m), balans bieli, WDR 120dB, kompensacja tła, migawka, kontrola wzmocnienia, redukcja szumów, obrót obrazu, obsługa sieci RJ-45, zgodność ONVIF, IP67, obsługa Web Service, detekcja ruchu, maski prywatności, zasilanie 12VDC / PoE, klasa szczelności IP67, obsługa w różnych warunkach temperaturowych

BCS-L-EIP14FR3 to kopułowa kamera o wysokiej rozdzielczości 4 Mpx, idealna do monitorowania obszarów w różnych warunkach. Posiada stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F2.0, a także 16-krotny zoom cyfrowy. Kamera oferuje szeroki kąt widzenia (H: 93°, V: 53°, D: 111°) i obsługuje różne rozdzielczości wideo. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak DORI, balans bieli, WDR 120dB, detekcja ruchu i maski prywatności, zapewnia wysoką jakość obrazu i bezpieczeństwo monitorowanych obszarów. Jest także odporna na warunki atmosferyczne (IP67) i może działać w szerokim zakresie temperatur. Produkt obsługuje sieć, zasilanie PoE lub 12VDC, co czyni go wszechstronnym narzędziem do monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP14FR3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)

RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H :93° V: 53° D: 111°
DORI	Detect 50m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 5m
Czułość kamery	0.03Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø108×84.9mm
Waga	0.3 kg