

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-8mpx-bcs-l-eip18fsr3-ai1-p-4546.html>



Kamera kopułowa IP 8Mpx BCS-L- EIP18FSR3-Ai1

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11347
Kod producenta	11347
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość: 8 Mpx
- Przetwornik: 1/2.7"
- System skanowania: Progressive Scan
- Zoom cyfrowy: 16x
- Czułość kamery: 0.009Lux(F1.6,30IRE)
- Balans bieli: Auto / manual
- Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)
- Warunki pracy: -40°C~+60°C, IP67
- Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Rozpoznawanie obiektów: Osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii
- SMD Plus: Zaawansowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
- Rozdzielczości strumieni: Diverse, do 8M(3840×2160)
- Kompresja wideo: H.265 / H.264

Kamera BCS-L-EIP18FSR3-Ai1 to zaawansowane urządzenie o rozdzielczości 8 Mpx, wyposażone w zoom cyfrowy 16x oraz funkcje AI, takie jak ochrona perymetryczna i rozpoznawanie obiektów. Jej wyjątkowa czułość przy niskim oświetleniu (0.009Lux) oraz kompresja wideo H.265 / H.264 sprawiają, że doskonale nadaje się do monitoringu w różnych warunkach. Dodatkowo, dzięki odporności na trudne warunki pogodowe (IP67) oraz zakresowi pracy od -40°C do +60°C, kamera ta może być stosowana w różnorodnych środowiskach.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP18FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm

Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 106° V: 56° D: 125°
DORI	Detect 88m/ Observe 35m/ Recognize 17m/ Identify 9m
Czułość kamery	0.009Lux(F1.6,30IRE) 0.0009Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~20fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø106×94mm
Waga	0.39 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD Plus