Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:59

Link do produktu: https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-2mpx-bcs-l-eip12fr3-p-2044.html



Kamera kopułowa IP 2Mpx BCS-L-EIP12FR3

Cena brutto	**242,31 zł**
Cena netto	**197,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11654**
Kod producenta	**BCS-L-EIP12FR3**
Producent	**BCS Line**

Opis produktu

Kamera seciowa IP BCS-L-EIP12FR3 IR 30m PoE Detekcja Aplikacja mobilna

Główne cechy:

- Typ kamery: Kopuła
- Rozdzielczość: 2 Mpx FullHD
- Przetwornik: 1/2.8'' CMOS
- Obiektyw: Stały 2.8 mm, apertura F2.0, zoom cyfrowy 16×
- Kąt widzenia: H :102° V: 54° D: 120°
- Czułość kamery: 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
- Balans bieli: Auto / manual
- WDR: DWDR

BCS-L-EIP12FR3 to wysokiej jakości kamera o rozdzielczości **1080p**, która najlepiej sprawdza się w małych lub średniej wielkości posesjach jak **dom, sklep lub nieduża firma**.

Dzięki doświetlaczowi podczerwieni o zasięgu **30 metrów** nie zawiedzie również po zmroku, a w aplikacji mobilnej sprawdzisz podgląd wideo o każdej porze dnia i nocy.

Można ją wykorzystać zarówno **wewnątrz** budynków jak i na **zewnątrz** budynków.

Zawartość produktu:

W pudełku poza kamerą znajdują się również użyteczne instrukcje oraz akcesoria montażowe przyspieszające cały proces montowania kamery.

W skład pudełka wchodzą:

- **1x Kopułowa kamera IP 1080p** - BCS-L-EIP12FR3
- **Dokumentacja** - Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, regulacje
- **Szablon** - Niewielkiej wielkości szablon z otworami montażowymi kamery
- **Wkręty i kołki montażowe** - Wszystko czego potrzebujesz do zamontowania kamery
- **Zestaw wodoodporny** - Komplet akcesoriów do zabezpieczenia złącz kamery przed wilgocią

Bądź na bieżąco z sytuacją na twojej posesji

Dzięki aplikacji mobilnej BCS-Manager uzyskasz dostęp zdalny do podglądu wideo na żywo, podglądu zapisanych klipów, powiadomień ze zdarzeń i wiele więcej.

Bardziej wydajna archiwizacja

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

Szersze pole widzenia

Pole widzenia 102° w poziomie gwarantuje, że kamera sprawdzi się jako monitoring, na którym można polegać.

Niezawodna w każdych warunkach

Klasa szczelności IP67 sprawia, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę dzięki materiałom wysokiej jakości, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- Nazwa Urządzenia
- BCS-L-EIP12FR3
- Linia produktowa
- BCS LINE
- Typ kamery
- Kopuła
- Rozdzielczość
- 2 Mpx
- Przetwornik
- 1/2.8'' CMOS
- System skanowania
- Progressive Scan
- Piksele
- 1920(H)×1080(V)
- RAM
- 64MB
- ROM
- 16MB
- Obiektyw
- stały
- Ogniskowa
- 2.8 mm
- Apertura
- F2.0
- Focus
- Stały
- Iris
- Stały
- Zoom cyfrowy
- 16×
- Kąt widzenia
- H :102° V: 54° D: 120°
- DORI
- Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
- Czułość kamery
- 0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
- Stosunek S/N
- 56dB
- Balans bieli
- (AWB) Auto / manual
- WDR
- DWDR
- Kompensacja tła

- BLC / HLC / DWDR
- Migawka
- Auto / manual 1/3~1/100000s
- Kontrola wzmocnienia
- (AGC) Auto / manual
- Redukcja szumów
- 3D DNR
- Obrót obrazu
- Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
- Ilość strumieni
- 2
- Rozdzielczości
- 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
- Strumień główny
- 1920×1080(1~25/30fps)
- Strumień drugi
- 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
- Bitrate
- H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6400 kbps
- Kompresja wideo
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Dzień/noc
- ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- Rodzaj oświetlacza
- IR LED
- Oświetlacz
- 30m
- Obsługa
- Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- Detekcja ruchu
- 4
- Maski prywatności
- 4
- Sieć
- RJ-45 10/100 Mbps
- Zgodność
- ONVIF(S/G/T)
- Protokoły
- IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
- Rodzaj zasilania
- 12VDC / PoE(802.3af)
- Pobór mocy
- max 5W
- Kolor obudowy
- Biały
- Klasa szczelności IP
- IP67
- Warunki pracy
- -40°C~+60°C max 95% RH
- Wymiary
- Ø108×84.9mm
- Waga
- 0.3 kg