

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-dmip22fsr3-ai1-p-4708.html>



Kamera kopułowa IP BCS-L-DMIP22FSR3-AI1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11535
Kod producenta	11535
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość: 2 Mpx, zapewniająca wyraźny obraz.
- Obiektyw stały o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia 107°.
- Kompresja Ultra 265 oraz zasilanie PoE (802.3af) - łatwa instalacja.
- Oświetlacz IR o zasięgu 30m - widoczność w ciemności.
- Wyposażona w mikrofon, wejścia i wyjścia audio.
- Detekcja ruchu i wbudowane funkcje inteligentne.
- Odporna na warunki atmosferyczne (IP67) i uderzenia (IK10) - idealna do monitoringu zewnętrznego.
- Wielostrumieniowa transmisja wideo w różnych rozdzielczościach.
- Obsługa kart microSD do 256GB - możliwość zapisu lokalnego.
- Zgodność z protokołem ONVIF i wsparcie dla różnych protokołów sieciowych.

Kamera IP kopułowa BCS-L-DMIP22FSR3-Ai1 to zaawansowane urządzenie o rozdzielczości 2 Mpx, zapewniające wyraźny obraz. Posiada obiektyw stały o ogniskowej 2.8 mm i kącie widzenia 107°. Dzięki kompresji Ultra 265 oraz możliwości zasilania PoE (802.3af) jest wyjątkowo uniwersalna i łatwa w instalacji. Oświetlacz IR o zasięgu 30 m zapewnia widoczność nawet w ciemności. Kamera wyposażona jest w mikrofon, wejścia i wyjścia audio, a także detekcję ruchu i funkcje inteligentne. Obudowa jest odporna na warunki atmosferyczne (IP67) i uderzenia (IK10), co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do monitoringu zewnętrznego.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DMIP22FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	512MB
ROM	128MB

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H :107° V: 56° D: 127°
DORI	Detect 44m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.4,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø111×65mm
Waga	0.42 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0