

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-dmip25fsr3-ai1-p-6063.html>



Kamera kopułowa IP BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11538
Kod producenta	BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość 5 Mpx
- Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm
- Funkcje inteligentne, w tym rozpoznawanie obiektów i ochrona perymetryczna
- Obsługa PoE (Power over Ethernet)
- Widoczność w nocy do 30 metrów
- Odporność na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67, IK10)
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obsługa Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
- Detekcja ruchu i maski prywatności
- Wysoka czułość kamery przy słabym oświetleniu (0.005Lux)
- Kompatybilność z protokołem ONVIF
- Zasilanie 12VDC lub PoE
- Kompaktowe wymiary (Ø111×65mm)
- Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
- SMD 4.0 (Smart Motion Detection)

Kamera IP BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1 5 Mpx obiektywem 2.8 mm

Kamera IP BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1 jest wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i oferuje rozdzielczość 5 Mpx. Posiada zaawansowane funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów i ochrona perymetryczna, oraz obsługuje PoE. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, posiada wbudowany mikrofon i gniazdo karty pamięci, umożliwiające rozszerzenie jej pamięci.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1688(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H :111° V: 58° D: 132°
DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~25fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø111×65mm
Waga	0.42 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0