

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-eip15fsr3-ai1-g-p-6619.html>



# Kamera kopułowa IP BCS-L-EIP15FSR3-AI1-G

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dostępność       | Dostępny              |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 11346                 |
| Kod producenta   | BCS-L-EIP15FSR3-AI1-G |
| Producent        | BCS Line              |

## Opis produktu

### Opis produktu:

#### Główne cechy:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS
- Kodowanie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów
- Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE

Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m również wpływają na poprawę jakości obrazu w całkowitej ciemności. Kamera posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR 120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty. Ponadto obsługuje inteligentne funkcje, takie jak ochrona perymetryczna czy rozpoznawanie obiektów. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD do 256GB. Obudowa zewnętrzna, o klasie szczelności IP67. Kamera zasilana jest napięciem DC 12V oraz poprzez PoE.

#### Specyfikacja techniczna:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP12FSR3-AI1-G |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | Kopuła                |
| Rozdzielczość     | 5 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/2.7"                |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 1920(H)×1080(V)       |

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM                                 | 512MB                                                                                                                                                                |
| ROM                                 | 128MB                                                                                                                                                                |
| Obiektyw                            | stały                                                                                                                                                                |
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                               |
| Apertura                            | F1.6                                                                                                                                                                 |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                                |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                                |
| Zoom cyfrowy                        | 16x                                                                                                                                                                  |
| Kąt widzenia                        | H: 97° V: 71° D: 129°                                                                                                                                                |
| DORI                                | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m                                                                                                                  |
| Czułość kamery                      | 0.005Lux(Kolor,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE)<br>0Lux(IR)                                                                                                     |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                                 |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                  |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                                |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                               |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                          |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                  |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                               |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                        |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczości                      | 5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) /<br>2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /<br>D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /<br>CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)                                                                                                                             |
| Strumień drugi                      | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                    |
| Bitrate                             | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps                                                                                                                      |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                              |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                                                                   |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                  |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                  |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                                       |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                        |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile<br>App(iOS, android)                                                                                        |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                    |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                    |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                    |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                         |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,<br>SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,<br>Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP       |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy                          | max 6.7W                                                                                                                                                             |
| Kolor obudowy                       | Grafit                                                                                                                                                               |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                 |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                               |
| Wymiary                             | Ø106×94mm                                                                                                                                                            |
| Waga                                | 0.39 kg                                                                                                                                                              |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak                                                                                                                                                                  |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Tak                                                                                                                                                                  |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Tak                                                                                                                                                                  |