

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-eip242fr3-th-ai0202-p-6515.html>



Kamera kopułowa IP BCS -L-EIP242FR3-TH- AI(0202)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11648
Kod producenta	BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0202)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Typ kamery: Termowizja
- Rozdzielczość: 4 Mpx (termowizja: 256x192)
- Obiektyw: Stały, 2 mm (termowizja: również 2 mm)
- Apertura: F2.2 (termowizja: F1.0)
- Kąt widzenia: H: 94°, V: 72° (termowizja: H: 87.8°, V: 63.8°)
- Czułość kamery: 0.05Lux (0.005Lux w trybie czarno-białym)
- Zoom cyfrowy: 16x
- Strumień wideo: Główny: różne rozdzielczości, Mpx (termowizja: różne rozdzielczości)
- Kompresja wideo: H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
- Dodatkowe funkcje: Detekcja pożaru i alarm, funkcja fusion, wbudowane funkcje inteligentne (w tym ochrona perymetryczna i rozpoznawanie obiektów)

To urządzenie to zaawansowana kamera termowizyjna o rozdzielczości 4 Mpx, z możliwością wykrywania obiektów w różnych warunkach oświetleniowych. Posiada stały obiektyw o ogniskowej 2 mm, oferujący szeroki kąt widzenia. Wyposażona jest w funkcje sztucznej inteligencji, w tym rozpoznawanie obiektów i ochronę perymetryczną. Dodatkowo, kamera termiczna umożliwia detekcję pożaru oraz posiada funkcję "fusion", pozwalającą łączyć obrazy termiczne i zwykłe. Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne oraz różnorodnymi opcjami podłączenia i przesyłu danych.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2336(H)×1752(V)

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2 mm
Apertura	F2.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 94° V: 72° D: 116°
Czułość kamery	0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 90° / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
Strumień główny	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Głośnik	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 13W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×112mm
Waga	0.85 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobiolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	2 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 87.8° V: 63.8°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 83(222)m / Recognize 21(55)m / Identify 11(27)m
Detekcja pożaru i alarm	Tak
Funkcja fusion	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	50mK
Charakterystyka widmowa	8~14um

