

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-eip28fsr5-ai1-g-p-4703.html>



Kamera kopułowa IP BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11741
Kod producenta	BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera IP BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G kopułowa 8Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm

RTMP - Streamuj na żywo cokolwiek zechcesz!

Podziel się swoją kamerą z niezliczoną liczbą osób. Dzięki RTMP będziesz mógł streamować obraz ze stoku narciarskiego, plaży, gniazda ptaków i wiele innych. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.

Kamera kopułowa 8Mpx z obiektywem 2.8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja 3D DNR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie IP67, a zasilana jest prądem stałym 12V DC lub PoE(802.3af).

Cechy główne:

- Przetwornik 1/2.8" 8Mpx
- Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do **30m**
- Obiektyw 2.8mm F1.4
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Wbudowany mikrofon

- Gniazdo karty pamięci microSD 256GB
- Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
- Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-UDU, BCS-AT48, BCS-ADMM-G, BCS-AT135-G

Specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość	8Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8mm
Apertura	F1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H :107° V: 56° D: 127°
DORI	Detekcja 88m / Obserwacja 35m / Rozpoznanie 17m / Identyfikacja 6m
Czułość kamery	0.007Lux(F1.4,kolor,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / użytkownika
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / użytkownika 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / użytkownika
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) /3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kb/s~8192 Kb/s H.265: 3 Kb/s~8192 Kb/s
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Oświetlacz IR	30m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Gniazdo karty pamięci	MicroSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	Max 8.9W
Zasilanie	12VDC / PoE(802.3af)
Klasa szczelności IP	IP67

Warunki pracy	-40°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø106×93.6mm