

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-eip28fsr5-ai12-p-4704.html>



Kamera kopułowa IP BCS-L-EIP28FSR5-AI1(2)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11740
Kod producenta	BCS-L-EIP28FSR5-AI1(2)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość obrazu: 8 Mpx (3840x2160)
- Przetwornik: 1/1.8 cala, Progressive Scan
- Obiektyw: Stały, ogniskowa 2.8 mm, apertura F1.6
- Zoom cyfrowy: 16x
- Czułość kamery: Od 0.003Lux (kolor) do 0Lux (czarno-białe z podczerwienią)
- Wsparcie dla inteligentnych funkcji AI: Rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna, SMD 4.0
- Możliwość detekcji ruchu i 4 maski prywatności
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai Coding
- Złącza: Mikrofon, gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, RJ-45 10/100 Mbps
- Odporność na warunki: Klasa szczelności IP67, praca w temperaturach od -40°C do +60°C

Urządzenie to zaawansowana kamera kopułowa o rozdzielczości 8 Mpx, wyposażona w stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i aperturze F1.6. Dzięki zoomowi cyfrowemu 16x oraz technologii Progressive Scan, oferuje wyraźny obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych (do 0.003Lux). Posiada inteligentne funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów i ochrona perymetryczna. Kamera umożliwia detekcję ruchu, posiada 4 maski prywatności oraz wbudowany mikrofon. Obsługuje karty microSD do 256GB, a kompresja wideo obejmuje standardy H.265, H.264 i MJPEG. Urządzenie jest również odporne na warunki atmosferyczne, posiada klasę szczelności IP67 i może pracować w temperaturach od -40°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP28FSR5-Ai1(2)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB
ROM	128MB

Obiektyw	stały
Focus	stały
Iris	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H :111° V: 59° D: 131°
DORI	Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 9.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø106×93.6mm
Waga	0.5 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0