

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-l-eip55vsr4-ai1-p-6620.html>



Kamera kopułowa IP BCS-L-EIP55VSR4-Ai1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11202
Kod producenta	BCS-L-EIP55VSR4-Ai1
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS- max. Rozdzielczość 5 Mpx
- Zmienneogniskowy obiektywMOTOZOOM 2.7 - 13.5 mm(F1.5) - kąt widzenia 99° - 28° w poziomie
- Interfejs sieciowy fast ethernet(10 / 100 M) oraz wsparcie technologii ONVIF
- Wsparcie standarduPoE 802.3af
- Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu (Artificial Intelligence)
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamikiWDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni Black Glass (40 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD(max. 256 GB)
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa kompresjiH.265+ / H.265 / H.264+ / H.265 / MJPEG i potrójny strumień kodowania
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-L-EIP55VSR4-Ai1 - Kopułkowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS LINE. Zaliczana do serii Artificial Intelligence, cechuje się zaawansowaną analityką obrazu, która znacznie poprawia efektywność nadzoru systemu monitoringu. Kamera znajduje zastosowanie w miejscach takich jak domy, sklepy, magazyny, pomieszczenia biurowe, obiekty przemysłowe i nie tylko.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP55VSR4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1688(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°
DORI	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.3mm
Waga	0.75 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0