

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-kopulowa-ip-kopulowa-bcs-l-eip58vsr4-ai1-p-6516.html>



Kamera kopułowa IP kopułowa BCS-L- EIP58VSR4-AI1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11742
Kod producenta	BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Rozdzielczość: 8 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8"
- System skanowania: Progressive Scan
- Obiektyw: motozoom, Ogniskowa: 2.7~13.5 mm, Apertura: F1.5
- Zoom optyczny: 5x, Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H: 109°30', V: 56°17°
- Czułość kamery: 0.007Lux(F1.4,30IRE) (kolor), 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE), 0Lux(IR)
- Funkcje obrazu: WDR 120dB, Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (EIS), Defog
- Rozdzielczości strumieni: Do 8M(3840×2160) przy 25/30fps
- Inteligentne funkcje AI: Rozpoznawanie obiektów (osoba/pojazd), Ochrona perymetryczna, SMD 4.0

Kamera BCS-L-EIP58VSR4-Ai1 to zaawansowane urządzenie o rozdzielczości 8 Mpx, zapewniające klarowny obraz dzięki szerokiemu zakresowi ogniskowej (2.7~13.5 mm) i zaawansowanym funkcjom jak zoom optyczny i cyfrowy. Dzięki czułości kamery nawet w warunkach słabego oświetlenia, dostarcza wyraźne obrazy. Wspierana technologia AI umożliwia rozpoznawanie osób i pojazdów, a także ochronę perymetryczną. Dzięki funkcjom EIS i WDR 120dB, obraz jest stabilny nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera jest również wyposażona w mikrofon, obsługę karty pamięci, oraz interfejsy sieciowe umożliwiające zdalny dostęp i monitorowanie.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP58VSR4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB

ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 109°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°
DORI	Detect 88~290m / Observe 35~116m / Recognize 18~58m / Identify 9~29m
Czułość kamery	0.007Lux(F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Elektroniczna Stabilizacja Obrazu	EIS
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.3mm
Waga	0.75 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0