

Link do produktu: <https://geminitech.pl/kamera-obrotowa-ip-5-mpx-bcs-b-sip154sr5l1-z-alarmami-swietlnymi-i-dzwiekowymi-p-6622.html>



Kamera obrotowa IP 5 Mpx BCS-B-SIP154SR5L1 z alarmami świetlnymi i dźwiękowymi

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11430
Kod producenta	BCS-B-SIP154SR5L1
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Kamera obrotowa **5 megapikselowa IP** model **BCS-B-SIP154SR5L1** marki **BCS Basic**.

Kamera posiada **alarm świetlny i dźwiękowy**.

Wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości **5Mpx**, która zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Urządzenie posiada obiektyw **2.8mm~12mm**, dając szeroki kąt widzenia kamery skuteczniając zakres nadzoru. Jest to kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz budynku.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie **2D/3D Noise Reduction**, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli. Defog redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 50 metrów**, zapewniając widoczność w nocy.

Maksymalna odległość, na jakiej kamera jest w stanie poprawnie wykryć obiekt, to **270m**. Dystans ten zależy od czynników, takich jak wielkość celu czy warunki atmosferyczne.

Posiada klasę szczelności **IP66**.

Prędkość obrotu kamery do **50°/s** w presecie. Zoom optyczny **4-krotny**.

Kamera posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje, takie jak:**

- **Ochrona perymetryczna**, która jest szczególnie przydatna w przypadku dużych terenów, takich jak lotniska, porty, fabryki czy tereny przemysłowe, gdzie niemożliwe jest monitorowanie każdego metra kwadratowego na żywo przez człowieka. Pozwala szybko wykryć niepożądanego intruza już na etapie próby wtargnięcia na teren chroniony, co umożliwia natychmiastową interwencję i minimalizację potencjalnych szkód.

Zaawansowane śledzenie: **Auto Tracking**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7"**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2880(H)×1620(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **5.4mm ~ 135mm, motozoom**,
- Zoom optyczny: **4x**,
- Zasięg promiennika IR: **do 50 metrów**,
- Funkcje: **WDR, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, AES**,
- **Auto-tracking, detekcja ruchu, DORI**,
- **Alarm świetlny i dźwiękowy**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wejście/wyjście alarmu: **2/1**,
- Gniazdo kart pamięci **microSD do 256GB**,
- Funkcja Dzień/Noc,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Zasilanie: **DC24V, PoE (802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880(H)×1620(V)
Czułość	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg oświetlacza	do 50 metrów / do 10 metrów
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm ~ 12mm
Zoom optyczny	4x
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy, motozoom
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H:104.1°~30.6° V:54.9°~17.4° D:108.3°~34.4°
WIDEO	
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
BitRate	128Kbps~16Mbps
Szybkość odświeżania	Główny strumień: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps) Podstrumień: 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps) Trzeci strumień: 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
PTZ	
Obrót	345°
Prędkość obrotu PAN	0.1°/s ~ 50°/s (50°/s w presecie)
Prędkość obrotu TILT	0.1° ~ 40°/s (40°/s w presecie)
Zakres TILT	-10° ~ 110°
AUDIO	
Kompresja	G.711A / G.711U
Wejście / wyjście	1/1
ALARM	
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Inne	-
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	1x RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Kompatybilność	ONVIF (S/G/T)
Karty pamięci	MicroSD do 256GB
OGÓLNE	
Zasilanie	24VDC / PoE(802.3af)
Pobór prądu	Max. 18W
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C

Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Ø133×269mm
Waga	870g